

POWX1170 Martillo perforador 750w



Referencia: POWX1170
EAN-13: 5400338068065
Marca: Powerplus

5 400338 068065 >

Descripción general

Puedes usar este Martillo percutor de 4 modos: martillo, martillo/percutor, percutor y rotación del cincel. Cambiar de un modo a otro es fácil con el selector de modo con bloqueo de seguridad. La velocidad también se puede cambiar y ajustarla de 0 a 1050min-1. El martillo perforador tiene un cojinete de doble barra de péndulo que garantía una energía de impacto extremadamente fuerte. Su potencia es un 30% más impresionante que un martillo perforador sin este ingenioso sistema. Con sus 4899 impactos por minuto, puedes abordar un trabajo con hormigón, acero y madera sin ningún esfuerzo.

El tope de profundidad es muy útil para taladrar agujeros preestablecidos. El mango auxiliar puede ser ajustado para adaptarse tanto a diestros como a zurdos. Se sirve con un portabrocas SD con adaptador, un cincel y un puntero, tres brocas y una tapa antipolvo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cincel incluido: 2
cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: Sí
Número de cincel plano incluido: 1 #
Número de cincel apuntado incluido: 1 #
Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: No
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: Sí
Número de brocas incluidas: 3
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 750 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1050 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
 Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
 Índice de impacto máx: 4900 strks/min
 Sistema de reducción de vibraciones: No
 Energía de impacto (julios): 3,5 J
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Función de perforación: Sí
 Cuerpo de metal completo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
 Función percutor: Sí
 Función del cincel: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Max. Par motor: 40 Nm
 Par ajustable: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Max. Broca de perforación: 13 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: No aplica
 Mandril: Sí
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Capacidad de perforación de hormigón: 26 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 26 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	750 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1050 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4900 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	3,5 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,14
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00
