

POWE30015 Sierra de calar 710W - 1 acc.



Referencia: POWE30015
EAN-13: 5400338072659
Marca: Powerplus

5 400338 072659 >

Descripción general

Esta sierra de calar de 710 W te sorprenderá con todo lo que puede hacer. La sierra de calar compacta es extremadamente flexible, lo que le permite cortar con precisión curvas cerradas y líneas curvas, pero el aserrado recto a medida también es una de las posibilidades con la contraguía. Gracias a la base basculante, puede ver ángulos de hasta 45 °. Las cuatro posiciones de giro le brindan la fuerza que necesita para cortar material más duro. La POWE30015 sierras de hasta 65 mm en madera y hasta 8 mm en acero. Seleccione la velocidad usted mismo con una rueda, ya sea que el trabajo requiera un corte lento y preciso o más rápido y más potente. Puede conectar fácilmente la sierra de calar a un extractor que aspirará el polvo. Mantiene una vista sin obstrucciones de la línea de la sierra, trabaja en un ambiente limpio y no respira partículas de polvo. Las hojas de sierra se cambian fácilmente y se proporciona una hoja de sierra para madera con la herramienta

Qué es lo que incluye?

1x sierra de calar 1x adaptador de vacío 1x llave hexagonal (fijado en el cable) 1x hoja de sierra - madera 1x guía lateral 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Guía lateral incluida: Sí
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #
Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 710 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
Posiciones pendulares: 4
Movimientos máx: 65 /min

Base ajustable: Sí
 Profundidad de corte de acero: 8 mm
 Madera de profundidad de corte: 65 mm
 Plástico de profundidad de corte: 20 mm
 Número de dientes/cuchillas: 23
 Espaciado/paso de los dientes: 4 mm
 Cantidad total de dientes: 23
 Ángulo de los dientes: 45 °
 Pañuelo: 1.20 mm
 Cambio rápido de cuchilla: Sí
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Objetivo láser: No
 Soplador de polvo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 1,20 mm
 Bisel de grado máximo: 45 °
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: Sí
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	710 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Posiciones pendulares	4
Movimientos máx	65 /min
Base ajustable	Sí
Profundidad de corte de acero	8 mm
Madera de profundidad de corte	65 mm
Plástico de profundidad de corte	20 mm
Número de dientes/cuchillas	23

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,36
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00