

POWX0490 Lijadora triangular 300w



Referencia: POWX0490
EAN-13: 5400338056314
Marca: Powerplus

5 400338 056314 >

Descripción general

Las esquinas más pequeñas no plantean ningún problema para esta lijadora triangular. Con la rueda de ajuste de velocidad puede adaptar la máquina al material y al trabajo de su elección. La placa de lijado está equipada con un sistema de gancho y bucle autoadhesivo, que permite sustituir el papel de lija de forma rápida y sencilla. Para la comodidad de los operadores, cuenta con un agarre suave y un interruptor superior izquierda/ derecha.

El elemento de extracción de polvo incorporado descarga el polvo de lijado en una aspiradora conectada. Esto permite una vida útil más larga de las correas de lijado, una mejor visibilidad de la superficie de lijado y un entorno de trabajo libre de polvo. Se incluyen 3 piezas de papel de lija triangular.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 300 W

Velocidad de rotación (n) min: 6000 min⁻¹

Velocidad de rotación (n) máx: 11000 min⁻¹

Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)

Anchura de las oscilaciones: 2 mm

Sistema de reducción de vibraciones: Sí

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: No

Longitud del cable de alimentación: 3 m

Anchura de la superficie de lijado: 90 mm

Longitud de la superficie de lijado: 90 mm

Cable de alimentación de goma: Sí

Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	300 W
Velocidad de rotación (n) min	6000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	11000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Anchura de las oscilaciones	2 mm
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,85
Producto empaquetado: largo (cm)	37,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,80