

POWX0401 Lijadora orbital 260w



Referencia: POWX0401
 EAN-13: 5400338079368
 Marca: Powerplus



Descripción general

Con esta lijadora orbital Powerplus puede lijar fácilmente grandes superficies rectas. La suela rectangular de 90 a 187 mm es perfecta para el trabajo. Cambiar el papel de lija también es muy simple con el sistema de gancho y bucle o el sistema de liberación rápida. Gracias al contenedor de polvo, tiene una visión clara de la superficie de lijado

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
 Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí
 Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
 Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 260 W
 Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
 Movimientos máx: 24000 /min
 Anchura de las oscilaciones: 1 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Disipación óptima del calor: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Sistema de sujeción rápida: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Anchura de la superficie de lijado: 90 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 187 mm
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 36 meses

Características

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 220 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 260 W |
| Velocidad de rotación (n) min | 0 min-1 |
| Velocidad de rotación (n) máx | 12000 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Movimientos máx | 24000 /min |
| Anchura de las oscilaciones | 1 mm |
| Estuche | No |
| Agarre suave | Sí |
| Disipación óptima del calor | Sí |
| Retención del cable de bola giratorio | No |
| Flujo de aire de extracción de polvo | Sí |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 36 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,96 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 11,00 |