

POWX00445 Taladro/atornillador de impacto 20v li-ion 2 bat



Referencia: POWX00445
EAN-13: 5400338079481
Marca: Powerplus

5 400338 079481 >

Descripción general

Este taladro/destornillador de impacto inalámbrico Powerplus 20V puede perforar agujeros en madera y ensamblar muebles. Además, la herramienta también cuenta con una función de impacto para perforar en piedra.

El portabrocas de bloqueo automático Ø13mm le permite cambiar las brocas y los taladros de forma rápida y sencilla. Trabajar en lugares más oscuros no es un problema gracias a la luz de trabajo LED. La herramienta Powerplus está equipada con una parada rápida para detener inmediatamente la rotación del mandril cuando se suelta el gatillo.

El POWX00445 cuenta con dos ajustes de velocidad diferentes y 16 ajustes de par + 1 función de impacto y perforación. Viene en un práctico BMC y un cargador y dos baterías están incluidas. El indicador de estado de las baterías le muestra el estado de la batería.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: Sí
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No
Tubo de grasa incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 6800 strks/min
Índice de impacto máx: 23800 strks/min
Posiciones de par: 18
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí

Cargador rápido: Sí
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Spindle lock: No
Max. Par motor: 50 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1400 min-1
Max. Broca de perforación: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No aplica
Diámetro mín. de la broca: 13 mm
Botón de seguridad: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Número de ajustes de velocidad: 2
Peso de la batería (kg): 0.378 kg
Peso de la batería (g): 378 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Batería 2 peso (kg): 0,378 kg
Batería 2 peso (g): 378 g
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 80 min
Tiempo medio de carga 12VDC: 0 min
Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 32 mm
Piedra de capacidad de perforación: 13 mm
Garantía general: 36 meses
Parada rápida: Sí
Garantía de la batería: 12 meses

Características

| | |
|---|-----------------|
| Velocidad de rotación (n) min | 0 min-1 |
| Velocidad de rotación (n) máx | 400 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 90 dB(A) |
| Tasa de impacto mínima | 6800 strks/min |
| Índice de impacto máx | 23800 strks/min |
| Posiciones de par | 18 |
| Estuche | Sí |
| Agarre suave | Sí |
| Indicador de estado del cargador de batería | Sí |
| Cargador rápido | Sí |
| Luz de trabajo | Sí |
| Sentido de giro | Derecha |
| Modo de impacto | Sí |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 36 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,97 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 42,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 32,00 |