



## POWE10025 Taladro percutor 600w

Referencia: POWE10025  
EAN-13: 5400338072550  
Marca: Powerplus

5 400338 072550 >

### Descripción general

Cuando un taladro no tiene suficiente potencia, este pequeño martillo perforador es una opción lógica. Este martillo perforador de 600 vatios tiene una función de martillo que no solo le permite atornillar o perforar madera, sino también hacer agujeros en tipos más duros de piedra como ladrillos y azulejos.

Es muy ligero y compacto, por lo que puede trabajar durante mucho tiempo sin cansarse. El mango secundario le brinda aún más comodidad y agarre. Dependiendo del trabajo de atornillado o taladrado, también puede ajustar muy fácilmente la frecuencia de rotación del POWE10025.

Puede perforar fácilmente hasta 25 mm en madera, pero el hormigón y el acero más duros tampoco son un problema, ya que está perforando hasta 13 mm y 8 mm respectivamente. El tope de profundidad evita perforar demasiado profundo al milímetro más cercano.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: Sí  
Correa de muñeca incluida: No  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: Sí  
Llave de portabrocas incluida: Sí  
Tubo de grasa incluido: No  
SDS-Bitholder incluido: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 600 W  
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)  
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min  
Índice de impacto máx: 48000 strks/min  
Tiempo de calentamiento: 0 min  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí  
Retención del cable de bola giratorio: No  
Luz de trabajo: No

Sentido de giro: Izquierda  
 Sentido de giro: Derecha  
 Modo de impacto: Sí  
 Función de perforación: Sí  
 Función de tornillo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Spindle lock: No especificado  
 Max. Par motor: 3 Nm  
 Par ajustable: No  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm  
 Portabrocas sin llave: No  
 Mandril de bloqueo automático: No  
 Mandril: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Diámetro mín. de la broca: 1,5 mm  
 Botón de seguridad: No  
 Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm  
 Capacidad de perforación acero: 8 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 25 mm  
 Piedra de capacidad de perforación: 10 mm  
 Garantía general: 24 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	600 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	48000 strks/min
Tiempo de calentamiento	0 min
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,08
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00