



5 400338 078187 >

POWEW67912 Bomba sumergible 400w inox

Referencia: POWEW67912
EAN-13: 5400338078187
Marca: Powerplus

Descripción general

La bomba sumergible Powerplus de 400 W es perfecta para drenar agua sucia de tu sótano o depósito de lluvia.

La bomba ligera y duradera con tanque de acero inoxidable requiere poco mantenimiento. Su profundidad de inmersión máxima y la altura de entrega ascienden a 5 m. La velocidad de entrega máx. del dispositivo es igual a 7 500 l/h. El POWEW67912 puede manejar agua sin esfuerzo hasta 35°C. Esta bomba viene con un interruptor flotante y 10 m de cable. La sólida carcasa de acero inoxidable garantiza además una larga vida útil de la máquina.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Manguera de drenaje incluida: No
Número de abrazadera de manguera incluida: 0 #
Mando a distancia incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 400 W
Profundidad sumergible: 7 m
Max. profundidad de aspiración: 7 m
Max. Altura de presión: 5 m
Altura de desactivación automática: 150 mm
Altura de activación automática: 350 mm
Altura de activación ajustable: Sí
Altura residual del agua: 35 mm
Autoventilación: Sí
Max. altura de entrega: 5,4 m
Temperatura máxima del agua.: 35 °C
Tamaño máximo del grano: 35 mm
Resistente a UV: No
Autocebado: Sí
Llenado manual necesario: No
Retención del cable de bola giratoria: No

Interruptor flotante: Sí
 Interruptor de sensor: No
 Interruptor flotante interno: No
 Protección en seco: No
 Aspiración plana / trapeador seco: No
 Filtro de agua incorporado: No
 Longitud del cable de alimentación: 10 m
 Funciona con la aplicación: No
 Caudal máximo (qmax): 7500 l/hour
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	400 W
Profundidad sumergible	7 m
Max. profundidad de aspiración	7 m
Max. Altura de presión	5 m
Altura de desactivación automática	150 mm
Altura de activación automática	350 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Altura residual del agua	35 mm
Autoventilación	Sí
Max. altura de entrega	5,4 m
Temperatura máxima del agua.	35 °C

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,26
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00