

POWE30040 Mini sierra circular 500w 85mm



Referencia: POWE30040
EAN-13: 5400338075384
Marca: Powerplus

5 400338 075384 >

Descripción general

Esta mini sierra de inmersión de 500 W es muy compacta y ligera. Corta madera, plástico, aluminio, piedra o baldosas. Además, esta mini sierra con mango suave es tan fácil de usar que solo se necesita una mano.

Usted decide qué tan profundo y en qué ángulo desea ver: las posibilidades son infinitas. ¿Quieres ver, por ejemplo, perfectamente recto? Usando la guía lateral y el láser de alta precisión, siempre obtienes un corte limpio y perfectamente recto. Los indicadores en forma de V en la parte delantera y trasera del pie de sierra le ayudan a seguir la línea de corte perfectamente.

El POWE30040 con base de aluminio se suministra con tres cuchillas de 85 mm de diámetro (madera, HSS y hoja de sierra de diamante) y una conexión para su aspiradora. Esta extracción de polvo garantiza una visión clara de la línea de corte y un entorno limpio y sin polvo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Guía lateral incluida: Sí
Número de cuchillas de corte Plunge incluidas: 3
Número de llave (es) incluido: 1 #
Número de abrazaderas incluidas: 0 #
Número de pistas divididas incluidas: 0 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #
Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1
Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 500 W
Velocidad de rotación (n) máx: 7000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
Base ajustable: Sí
Calibre: 10,0 mm
Número de dientes/cuchillas: 20
Diámetro del disco: 85 mm
Pañuelo: 1.60 mm
Estuche: Sí

Agarre suave: Sí
 Guardia de seguridad: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: Sí
 Cutting Depth: 25 mm
 Dust connector inner diameter: 25.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2.5 m
 Spindle lock: No
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	500 W
Velocidad de rotación (n) máx	7000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Base ajustable	Sí
Calibre	10,0 mm
Número de dientes/cuchillas	20
Diámetro del disco	85 mm
Pañuelo	1.60 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,83
Producto empaquetado: largo (cm)	3,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,40
Producto empaquetado: alto (cm)	13,40