



POWXG9507 Bomba sumergible 550w

Referencia: POWXG9507
EAN-13: 5400338071492
Marca: Powerplus

5 400338 071492 >

Descripción general

Esta bomba sumergible de 550W es compacta, ligera y de bajo mantenimiento. Puede ser usada para sacar agua limpia o agua ligeramente sucia de estanques, cuencas de agua, sótanos inundados, etc. La POWXG9507 puede bombejar hasta un caudal de 11.500l/h y dejando sólo una película de agua de 5mm.

La máquina tiene un interruptor flotante para una puesta en marcha o parada automática. Puede ser sumergida hasta 7m de agua y la entrega a una altura máxima de 8,5m. Gracias a su asa ergonómica y 10m de cable, la bomba es fácil de usar.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Manguera de drenaje incluida: No
Mando a distancia incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 550 W
Profundidad sumergible: 7 m
Max. Altura de presión: 8,5 m
Altura de desactivación automática: 110 mm
Altura de activación automática: 530 mm
Altura de activación ajustable: Sí
Autoventilación: Sí
Max. altura de entrega: 8,5 m
Temperatura máxima del agua.: 35 °C
Tamaño máximo del grano: 5 mm
Autocebado: Sí
Llenado manual necesario: No
Retención del cable de bola giratoria: No
Interruptor flotante: Sí
Interruptor de sensor: No
Interruptor flotante interno: No
Protección en seco: No

Aspiración plana / trapeador seco: Sí
 Filtro de agua incorporado: No
 Longitud del cable de alimentación: 10 m
 Funciona con la aplicación: No
 Caudal máximo (qmax): 11500 l/hour
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	550 W
Profundidad sumergible	7 m
Max. Altura de presión	8,5 m
Altura de desactivación automática	110 mm
Altura de activación automática	530 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Autoventilación	Sí
Max. altura de entrega	8,5 m
Temperatura máxima del agua.	35 °C
Tamaño máximo del grano	5 mm
Autocebado	Sí
Llenado manual necesario	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,62
Producto empaquetado: largo (cm)	18,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,80
Producto empaquetado: alto (cm)	34,40