



POWE80060 Multiherramienta rotativa 135w

Referencia: POWE80060
EAN-13: 5400338073083
Marca: Powerplus

5 400338 073083>

Descripción general

La cantidad de trabajos diferentes que puede hacer con esta herramienta multifunción giratoria compacta es impresionante. Elija entre los 40 accesorios incluidos y comience a perforar, fresar, grabar, pulir, recortar, lijar o lijado. Los 40 accesorios están bien guardados en una caja BMC, por lo que no tiene que buscar el accesorio adecuado por mucho tiempo.

La herramienta rotativa múltiple alcanza una velocidad variable de 8000 a 32500min -1 , dependiendo de la velocidad que elija. De esta manera, también puede procesar materiales blandos como el plástico a baja velocidad.

La manguera flexible asegura una fácil operación de la herramienta multifuncional. Le permite realizar trabajos de precisión en lugares de difícil acceso.

Puede montar la herramienta multiuso fácilmente gracias al trípode telescópico y la abrazadera de mesa que lo acompaña. Esto proporciona la comodidad necesaria durante el trabajo. Puede cambiar los accesorios rápida y fácilmente con el botón de bloqueo del eje.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Incluye estuche de plástico: Sí
Número de barras incluidas: Sí
Número de canales incluidos: Sí
Número de filtros incluidos: No
Rueda de disco de lijado incluida: Sí
Número de discos de molienda de carburo incluidos: Sí
Número de discos de corte incluidos: 11
Estuche de plástico incluido: No
Cepillo de nailon incluido: No
Número de hojas E incluidas: No
Abrazadera de mesa incluida: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 135 W
Potencia nominal (Pn) máx: 135 W
Velocidad de rotación (n) min: 8000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 32500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)

Collet de diámetro máximo: 3,2 mm
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Función de perforación: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Soporte telescopico: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Max. Broca de perforación: 3,2 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No especificado
 Motor de arranque suave: No especificado
 Indicador de potencia: Sí
 Diámetro mín. de la broca: 2,4 mm
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	135 W
Potencia nominal (Pn) máx	135 W
Velocidad de rotación (n) min	8000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	32500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	85 dB(A)
Collet de diámetro máximo	3,2 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Función de perforación	Sí

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,96
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50