

POWXG1032 Motosierra telescópica 900W 300mm - 1 acc.



Referencia: POWXG1032
EAN-13: 5400338067921
Marca: Powerplus

5 400338 067921 >

Descripción general

Esta motosierra multifuncional es adecuada para podar ramas de tamaño medio. Cuenta con un eje telescópico de aluminio que permite alcanzar ramas de hasta 2,44m del suelo de forma rápida y segura. También puede utilizar la motosierra sin el eje telescópico. El POWXG1032 es ligero, compacto y equipado con una cadena de alta calidad y una barra guía de 300 mm de largo.

Gracias al cabezal giratorio puede ajustar fácilmente la dirección de corte para un corte cómodo y seguro. Junto al protector de seguridad de la mano, esta motosierra también viene con un protector de la barra de guía adicional para el retroceso bajo y protección.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Botella vacía incluida: Sí
Eje extensible incluido: Sí
Número de cadenas incluidas: 1
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #
Guardia de seguridad incluida: Sí
Parachoques con púas incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 900 W
Potencia nominal (Pn) máx: 900 W
Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)
Max. Longitud de corte: 300 mm
Capacidad del tanque de aceite de cadena: 0,1 L
Chain Speed: 570 m/min
Sistema de reducción de vibraciones: No
Protector de mano de freno automático: Sí
Engrasador automático de cadena: Sí
Soborno bajo: Sí
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas: No
Longitud de la cadena: 30 cm
Galga de cadena: 1,3 mm

Encadenamiento: 9,53 mm
 Cantidad total de dientes: 45
 Indicador del nivel de petróleo: Sí
 Ancho de corte de la motosierra: 300 mm
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Operación a dos manos: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 0.35 m
 Longitud del eje extendida: 161 cm
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Tamaño de la barra (mm): 300 mm
 Longitud máxima extendida: 2.44 m
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 36 meses
 Parada rápida: Sí

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	900 W
Potencia nominal (Pn) máx	900 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Max. Longitud de corte	300 mm
Capacidad del tanque de aceite de cadena	0,1 L
Chain Speed	570 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Protector de mano de freno automático	Sí
Engrasador automático de cadena	Sí
Soborno bajo	Sí
Ajuste rápido de la cadena sin herramientas	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,52
Producto empaquetado: largo (cm)	116,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,50