



POWXG9504 Bomba sumergible 250w

Referencia: POWXG9504
EAN-13: 5400338071485
Marca: Powerplus

5 400338 071485 >

Descripción general

Esta bomba sumergible de 250 W puede ser usada para sacar agua limpia o agua ligeramente sucia de estanques, cuencas de agua, sótanos inundados, etc. La bomba puede bombejar hasta un caudal de 5 500 l/h y dejando sólo una película de agua de 5 mm.

La POWXG9504 tiene un interruptor flotante para una puesta en marcha o parada automática. También se apagará automáticamente cuando se haya alcanzado el nivel de agua deseado. Usted mismo puede ajustar la altura de activación y desactivación.

Puede ser sumergida hasta 7 m de agua. Gracias a su asa ergonómica y 10 m de cable, la bomba es fácil de usar.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Manguera de drenaje incluida: No
Mando a distancia incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 250 W
Profundidad sumergible: 7 m
Max. Altura de presión: 6 m
Altura de desactivación automática: 90 mm
Altura de activación automática: 490 mm
Altura de activación ajustable: Sí
Altura residual del agua: 5 mm
Autoventilación: Sí
Max. altura de entrega: 6 m
Temperatura máxima del agua.: 35 °C
Tamaño máximo del grano: 5 mm
Autocebado: Sí
Llenado manual necesario: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Interruptor flotante: Sí

Interruptor de sensor: No

Interruptor flotante interno: No

Protección en seco: No

Aspiración plana / trapeador seco: Sí

Filtro de agua incorporado: No

Longitud del cable de alimentación: 10 m

Funciona con la aplicación: No

Caudal máximo (qmax): 5500 l/hour

Cable de alimentación de goma: Sí

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	250 W
Profundidad sumergible	7 m
Max. Altura de presión	6 m
Altura de desactivación automática	90 mm
Altura de activación automática	490 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Altura residual del agua	5 mm
Autoventilación	Sí
Max. altura de entrega	6 m
Temperatura máxima del agua.	35 °C
Tamaño máximo del grano	5 mm
Autocebado	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,28
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00