

POWX0485 Multilijadora 260w 3-en-1



Referencia: POWX0485
EAN-13: 5400338073618
Marca: Powerplus

5 400338 073618 >

Descripción general

Esta multifresa es un verdadero todoterreno con sus tres bases de lijado intercambiables. Ya sea que desee un lijado fácil y rápido de una superficie grande o necesite un lijado de precisión en áreas de difícil acceso y pequeñas esquinas, el POWX0485 puede abordar el trabajo.

La lijadora viene con una base de lijado redonda, rectangular y en forma de hierro y 12 lijas que se pueden conectar rápidamente con el sistema de gancho y bucle.

La caja de recogida de polvo con microfiltro capturará todo el polvo y la pintura eliminados para que pueda seguir trabajando en un entorno de trabajo limpio, con alta visibilidad en la superficie de lijado.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 260 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 14000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
Movimientos máx: 28000 /min
Anchura de las oscilaciones: 1,5 mm
Sistema de reducción de vibraciones: No
Superficie de lijado, rectangular: 110 mm
Superficie de lijado, rectangular con punta triangular: 157 mm
Superficie de lijado, redonda: 125 mm
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Sistema de sujeción rápida: No
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Anchura de la superficie de lijado: 100 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 157 mm
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Número de ajustes de velocidad: 6
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	260 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	14000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Movimientos máx	28000 /min
Anchura de las oscilaciones	1,5 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Superficie de lijado, rectangular	110 mm
Superficie de lijado, rectangular con punta triangular	157 mm
Superficie de lijado, redonda	125 mm
Estuche	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,34
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00