



POWC10200 Taladro percutor 600W

Referencia: POWC10200
EAN-13: 5400338082818
Marca: Powerplus

5 400338 082818>

Descripción general

Este taladro de impacto ligero y compacto de 600 W es perfecto para trabajos pequeños de perforación en madera, metal y plástico. Gracias a su función de impacto, también puede perforar sin esfuerzo en hormigón o piedra.

Puede ajustar muy fácilmente la velocidad de este taladro percutor para comenzar su trabajo en cualquier momento con la frecuencia de rotación correcta. ¿Quieres trabajar con la función de percusión? Luego puede contar con 41,000 impactos por minuto.

Con este POWC10200, perfora hasta 10 mm en concreto, hasta 6 mm en acero y hasta 20 mm en madera. El cabezal de perforación sin llave le permite cambiar rápidamente taladros. La parada de profundidad también hace que sea muy fácil determinar la profundidad a la que está perforando.

El martillo perforador se suministra con un práctico mango secundario que le permite tener control en todo momento durante el taladrado.

¿Qué puedes hacer con este taladro de impacto?

El taladro de impacto es ideal para trabajos pequeños de perforación (de impacto).

¿Qué es lo que incluye?

1x taladro percutor 1x mango auxiliar 1x tope de profundidad 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: Sí
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 600 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 41000 strks/min
Índice de impacto máx: 35000 strks/min
Tiempo de calentamiento: 0 min
Estuche: No
Agarre suave: No
Retención del cable de bola giratorio: No
Luz de trabajo: No
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Longitud del cable de alimentación: 2 m
Par ajustable: No
Cable de alimentación de goma: No
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: No
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Diámetro mín. de la broca: 2 mm
Botón de seguridad: Sí
Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm
Capacidad de perforación acero: 6 mm
Madera de capacidad de perforación: 20 mm
Piedra de capacidad de perforación: 6 mm
Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	600 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Tasa de impacto mínima	41000 strks/min
Índice de impacto máx	35000 strks/min
Tiempo de calentamiento	0 min
Estuche	No
Agarre suave	No
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,68
Producto empaquetado: largo (cm)	7,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,40
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00