



5 400338 076725 >

## POWXG90425 Hidrolimpiadora 2500w

Referencia: POWXG90425  
EAN-13: 5400338076725  
Marca: Powerplus

### Descripción general

Esta hidrolimpiadora de alta presión de 2500W es apta para uso intenso. Su resistente motor de inducción de larga duración, puede entregar un impresionante caudal de agua de hasta 468 l/hora a una presión máxima de 195 bares. La hidrolimpiadora de alta presión tiene un sistema automático de parada y encendido. Esto significa que el motor sólo trabaja cuando la pistola está activada. El resultado es un sistema fácil de limpieza y, al mismo tiempo, ahorrará mucha energía y agua.

La POWXG90425 es polivalente y cuenta con un gran depósito integrado de detergente de 1100ml para usar con jabón o detergentes. También tiene una cómoda manguera de 8m y un cable eléctrico de 5m. Esto proporciona una alta flexibilidad y libertad de movimiento.

Además, la POWXG90425 viene prevista con muchos accesorios. Hay una pistola metálica con boquilla ajustable, una boquilla turbo, un limpiador de patios, una extensión de lanza y un set de tubos limpiadores para limpiar atascos en tuberías, desagües, etc. Cada uno de ellos adecuado para una aplicación particular. Un conector rápido permite una rápida y segura conexión de los diferentes accesorios.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Lanza ajustable incluida: Sí  
Lanza giratoria (turbo) incluida: No  
Frasco de jabón incluido: No  
Cepillo giratorio incluido: No  
Cepillo fijo incluido: Sí  
Limpiador de patio incluido: Sí  
Boquilla turbo incluida: Sí  
Cepillo incluido: No  
Boquilla de ángulo incluida: No  
Cantidad de ruedas: 2 #  
Juego de limpieza de tuberías incluido: Sí

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 2500 W  
Capacidad del depósito de detergente: 1,2 L  
Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)

Presión nominal: 130 bar  
 Presión máx.: 195 bar  
 Auto start / stop system: Sí  
 Temperatura máxima del agua.: 50 °C  
 Caudal nominal de agua: 420 l/hour  
 Caudal máximo de agua: 468 l/hour  
 Tanque de detergente incorporado: Sí  
 Boquilla ajustable: Sí  
 succión de detergente: Sí  
 Carrete portamanguera: Sí  
 Longitud de la manguera: 8 m  
 Filtro incorporado: No  
 Longitud del cable de alimentación: 5 m  
 Liq. débito (capacidad): 468 l/hour  
 Diámetro interior de la manguera: 6,5 mm  
 Diámetro exterior de la manguera: 12 mm  
 Caudal máximo (qmax): 468 l/hour  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	2500 W
Capacidad del depósito de detergente	1,2 L
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Presión nominal	130 bar
Presión máx.	195 bar
Auto start / stop system	Sí
Temperatura máxima del agua.	50 °C
Caudal nominal de agua	420 l/hour
Caudal máximo de agua	468 l/hour
Tanque de detergente incorporado	Sí
Boquilla ajustable	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,22
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,00
Producto empaquetado: alto (cm)	103,60