

## **POWX1750 Compresor 1500W - 50L - sin aceite**



Referencia: POWX1750  
EAN-13: 5400338052897  
Marca: Powerplus

5 400338 052897 >

### **Descripción general**

El Powerplus POWX1750 es un compresor muy versátil gracias a su potencia de 2Hp y su gran reserva de aire. Este compresor de 1 cilindro sin aceite con su depósito de 50 litros es capaz de producir una presión de hasta 10 bar, ideal para pulverizaciones y taladros de martillo.

El flujo de aire comprimido es controlable y se puede utilizar para limpiar, accionar motores, máquinas y herramientas, pintar, ... Por lo tanto está equipado con un accesorio conveniente para las herramientas. Dado que este es un compresor libre de aceite que está libre de mantenimiento y adecuado para dispositivos frágiles.

El POWX1750 es fácilmente transportable gracias a su amplio mango, ruedas grandes y tanque de almacenamiento vertical. Débito de aire de hasta 222 litros /min.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Arma inflable incluida: No

Número de adaptadores de inflación incluidos: 0 #  
Boquilla de soplado incluida: No  
Manguera de espiral incluida: No  
Número de adaptadores de neumáticos incluidos: 0 #  
Número de boquilla de inflador cónica incluida: 0 #  
Número de boquilla de aguja de inflado incluida: 0 #  
Manómetro incluido: Sí  
Adaptador de coche incluido: No

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W  
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 3400 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)  
Presión nominal: 10 bar

Débito aéreo (capacidad): 222 l/min  
 Lubricado: No  
 Compresor accionado por correa: No  
 Salida de condensación: Sí  
 Almacenamiento incorporado incluido: No  
 Indicador del nivel de petróleo: No  
 Estuche: No  
 Agarre suave: No  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Longitud de la manguera: 0 m  
 Válvula de seguridad: Sí  
 Presión de entrega máx.: 10 bar  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Capacidad del tanque: 50 L  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Presión nominal	10 bar
Débito aéreo (capacidad)	222 l/min
Lubricado	No
Compresor accionado por correa	No
Salida de condensación	Sí
Almacenamiento incorporado incluido	No
Indicador del nivel de petróleo	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	24,78
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,50
Producto empaquetado: alto (cm)	85,50