



POWC2020 Sierra Circular 800W Ø 140mm - 1 acc.

Referencia: POWC2020
EAN-13: 5400338082726
Marca: Powerplus

5 400338 082726 >

Descripción general

Esta mini sierra circular de 800W tiene una hoja de sierra con un diámetro de 140 mm, 18 dientes y un ángulo ajustable, para hacer siempre cortes rectos en madera. Una base sólida de hierro con guía lo respalda aún más.

Con este dispositivo Powerplus, puede cortar hasta un máximo de 45 mm de profundidad en la madera y también es posible cortar en ingletes. Su trabajo progresó bien gracias a la llave suministrada para cambiar fácilmente la hoja de sierra. También recibirá una hoja de sierra para madera. En resumen: la máquina perfecta para tratar madera y paneles usted mismo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
Guía lateral incluida: Sí
Base de inglete incluida: No
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Número de llave (es) incluido: 0 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 800 W
Velocidad de rotación (n) máx: 4500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
Base ajustable: Sí
Madera de profundidad de corte: 45 mm
Calibre: 16,0 mm
Ángulo ajustable: Sí
Número de dientes/cuchillas: 18
Diámetro del disco: 140 mm
Espaciado/paso de los dientes: 2 mm
Cantidad total de dientes: 18
Ángulo de los dientes: 15 °
Pañuelo: 2.40 mm
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Guardia de seguridad: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 1,30 mm
 Bisel de grado máximo: 45 °
 Dust connector inner diameter: 33.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 24 meses

Características

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 220 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 800 W |
| Velocidad de rotación (n) máx | 4500 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
| Base ajustable | Sí |
| Madera de profundidad de corte | 45 mm |
| Calibre | 16,0 mm |
| Ángulo ajustable | Sí |
| Número de dientes/cuchillas | 18 |
| Diámetro del disco | 140 mm |
| Espaciado/paso de los dientes | 2 mm |
| Cantidad total de dientes | 18 |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,24 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 22,00 |