

POWXG9513 Bomba sumergible 550w



Referencia: POWXG9513
EAN-13: 5400338071508
Marca: Powerplus

5 400338 071508 >

Descripción general

Esta bomba sumergible de 550 W puede ser usada para sacar agua limpia o agua ligeramente sucia de estanques, cuencas de agua, sótanos inundados, etc. La bomba puede bombejar hasta un caudal de 10 500 l/h.

La POWXG9513 tiene una carcasa de plástico robusto y un interruptor flotante para una puesta en marcha o parada automática. También se apagará automáticamente cuando se haya alcanzado el nivel de agua deseado. Usted mismo puede ajustar la altura de activación y desactivación.

Puede ser sumergida hasta 7 m de agua y puede aspirar partículas de suciedad hasta 35 milímetros. Gracias a su asa ergonómica y 10 m de cable, la bomba es fácil de usar.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Manguera de drenaje incluida: No
Mando a distancia incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 550 W
Profundidad sumergible: 7 m
Max. Altura de presión: 7 m
Altura de desactivación automática: 80 mm
Altura de activación automática: 410 mm
Altura de activación ajustable: Sí
Altura residual del agua: 50 mm
Autoventilación: Sí
Max. altura de entrega: 7 m
Temperatura máxima del agua.: 35 °C
Tamaño máximo del grano: 35 mm
Autocebado: Sí
Llenado manual necesario: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Interruptor flotante: Sí

Interruptor de sensor: No

Interruptor flotante interno: No

Protección en seco: No

Aspiración plana / trapeador seco: No

Filtro de agua incorporado: No

Longitud del cable de alimentación: 10 m

Funciona con la aplicación: No

Caudal máximo (qmax): 10500 l/hour

Cable de alimentación de goma: Sí

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	550 W
Profundidad sumergible	7 m
Max. Altura de presión	7 m
Altura de desactivación automática	80 mm
Altura de activación automática	410 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Altura residual del agua	50 mm
Autoventilación	Sí
Max. altura de entrega	7 m
Temperatura máxima del agua.	35 °C
Tamaño máximo del grano	35 mm
Autocebado	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,61
Producto empaquetado: largo (cm)	18,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,60
Producto empaquetado: alto (cm)	37,60