

POWC20100 Sierra de calar 350W - 2 acc.



Referencia: POWC20100
EAN-13: 5400338082801
Marca: Powerplus

5 400338 082801 >

Descripción general

¿Quiereserrar líneas rectas y también curvas? ¿Quieres administrar eficientemente los pequeños trabajos de corte y trabajar con precisión los elementos interiores? Entonces echa un vistazo a esta sierra de vaivén de 350 W de Powerplus.

Su base ajustable se inclina hasta 45 grados en ambas direcciones, así que incluso los cortes en ángulo no son un problema, tus zócalos encajarán bien.

El botón de bloqueo te mantiene trabajando sin ninguna interrupción, por tanto no pierdes tiempo. El práctico rollo-guía te garantiza líneas rectas muy precisas. Esto es útil para trabajos delicados de aserrado. La profundidad máxima de corte en acero es de 6 mm y hasta 45 mm en madera.

Conecta el adaptador de extracción de polvo a un aspirador para un ambiente de trabajo libre de polvo. Están incluidas una hoja de sierra para madera y metal así como una llave hexagonal. La máquina tiene una conexión universal, por lo que la fijación de otra hoja de sierra se realiza sin esfuerzo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Guía lateral incluida: No

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Número de hojas de sierra para aluminio incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 350 W

Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min⁻¹

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Movimientos máx: 2300 /min

Base ajustable: Sí
 Profundidad de corte de acero: 6 mm
 Madera de profundidad de corte: 90 mm
 Plástico de profundidad de corte: 20 mm
 Cambio rápido de cuchilla: No
 Estuche: No
 Agarre suave: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: No
 Soplador de polvo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 2,00 mm
 Bisel de grado máximo: 45 °
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Cable de alimentación de goma: No
 Vitesse réglable: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 24 meses

Características

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 230 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 350 W |
| Velocidad de rotación (n) máx | 3000 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |
| Movimientos máx | 2300 /min |
| Base ajustable | Sí |
| Profundidad de corte de acero | 6 mm |
| Madera de profundidad de corte | 90 mm |
| Plástico de profundidad de corte | 20 mm |
| Cambio rápido de cuchilla | No |
| Estuche | No |
| Agarre suave | No |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,45 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 23,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,20 |