



## **POWX0069LI Taladro atornillador 18V - incl. 2 baterías 18V 1.5Ah y cargador**

Referencia: POWX0069LI

EAN-13: 5400338081149

Marca: Powerplus

5 400338 081149 >

### **Descripción general**

Con este taladro / destornillador compacto de 18V, puede realizar todo tipo de atornillados ligeros y trabajos de perforación dentro y alrededor de la casa. Taladra agujeros de hasta 10 mm de diámetro en acero y hasta 22 mm en madera. Puede elegir entre dos velocidades diferentes (0-400 / 0-1500min -1 ) y 17 posiciones de perforación o el modo de atornillado.

La práctica lámpara LED ilumina lugares oscuros, por lo que puede seguir atornillando o taladrando con mucha precisión. ¿Quieres cambiar el destornillador o la broca? Es fácil con el cabezal de perforación sin llave. El mango con revestimiento suave le brinda un control y comodidad óptimos.

El POWX0069LI se suministra con no menos de dos baterías de iones de litio de 1.300 mAh y un cargador

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: No

cincel incluido: No aplica

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 1500 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Posiciones de par: 18

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Luz de trabajo: No

Sentido de giro: Izquierda

Sentido de giro: Derecha

Función de perforación: Sí

Función de tornillo: Sí

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Batería recargable: Sí

Max. Par motor: 25 Nm

Par ajustable: Sí

Vitesse réglable: Sí

Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
 Velocidad de rotación (n) 2 máx: 400 min-1  
 Max. Broca de perforación ...: 10 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: No  
 Mandril: No  
 Diámetro mín. de la broca: 0,8 mm  
 Número de ajustes de velocidad: 2  
 Peso de la batería (kg): 0,338 kg  
 Peso de la batería (g): 338 g  
 Indicador de nivel de batería: Sí  
 Bitholder incorporado: No  
 Batería 2 peso (kg): 0,338 kg  
 Batería 2 peso (g): 338 g  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 18 V  
 Capacidad de la batería: 1500 mAh  
 Tiempo medio de carga ACDC: 240 min  
 Capacidad de perforación acero: 10 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 22 mm  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: Sí  
 Garantía de la batería: 12 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Posiciones de par	18
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Batería recargable	Sí
Max. Par motor	25 Nm

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,84
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,50