



POWXB10060 Destornillador - taladradora de impacto sin cepillos 20V 30Nm - incl. batería 20V 2.0Ah y cargador - 9 acc.

Referencia: POWXB10060

EAN-13: 5400338092879

Marca: Powerplus

5 400338 092879 >

Descripción general

Este Taladro atornillador de impacto a batería de Powerplus tiene un par de 30Nm, 24 ajustes de par y hasta 19500 impactos por minuto. Esta herramienta compacta de 20V está equipada con un motor sin escobillas extra potente y duradero. Incluso los lugares de difícil acceso no presentan ningún problema para esta herramienta de fácil manejo. La velocidad de rotación se puede escoger libremente hasta un máximo de 1300min-1.

Este taladro atornillador de impacto presenta un cómodo y suave agarre y una luz de trabajo integrada que ilumina los rincones más oscuros. El portabrocas magnético permite un cambio fácil de brocas. También están incluidos una batería de 2.0Ah y un cargador.

La herramienta Powerplus viene en una práctica y espaciosa caja para guardar todos los accesorios.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: Sí

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Tubo de grasa incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 82 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 2 A

Tasa de impacto mínima: 6000 strks/min

Índice de impacto máx: 19500 strks/min

Posiciones de par: 24

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí
 Indicador de estado del cargador de batería: Sí
 Cargador rápido: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Modo de impacto: Sí
 Función de perforación: Sí
 Función de tornillo: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
 Batería recargable: Sí
 Max. Par motor: 30 Nm
 Par ajustable: Sí
 Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1300 min-1
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: Sí
 Mandril: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Diámetro mín. de la broca: 2 mm
 Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Peso de la batería (kg): 0.38
 Peso de la batería (g): 380 g
 Indicador de nivel de batería: Sí
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Capacidad de la batería: 2000 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
 Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 25 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 13 mm
 Garantía general: 36 meses
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	82 dB(A)
Cargador de corriente nominal	2 A
Tasa de impacto mínima	6000 strks/min
Índice de impacto máx	19500 strks/min
Posiciones de par	24
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,84
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00
