



POWDP20100 Atornillador de impacto 20V 180Nm - excl. batería y cargador

Referencia: POWDP20100

EAN-13: 5400338092473

Marca: Powerplus

5 400338 092473 >

Descripción general

Con este Atornillador de impacto ligero y compacto de 20V de Dual Power, puedes atornillar cualquier perno, tornillo o tuerca. Su potente motor te proporciona una tasa de impacto de 4350 impactos por minuto y un alto par de 180Nm. Puedes escoger los ajustes de acuerdo con el trabajo a realizar, gracias a los 3 ajustes de torque y una velocidad libre para elegir entre 0 y 2900 min-1.

Las 3 luces LED en la parte frontal de las herramientas, te proporciona mucha luz. Por lo tanto, siempre puedes trabajar con una visibilidad perfecta, incluso en los rincones más oscuros de tu casa. Trabajar cómodamente está asegurado con el agarre suave y el clip para el cinturón del POWDP20100.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power usar?

Este atornillador de impacto de 20V es compatible con una batería de Dual Power de 20V o de 20V/40V. Recomendamos usar una batería de 20V/40V, que te ofrece el tiempo de funcionamiento óptimo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No
Clip de cinturón incluido: Sí
Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 4350 strks/min
Índice de impacto máx: 0 strks/min
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Indicador LCD: No
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de tornillo: Sí
Función de bloqueo automático del husillo: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Max. Par motor: 180 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 2000 min-1
Portabrocas sin llave: No
Mandril de bloqueo automático: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Interruptor hacia adelante/hacia atrás: Sí
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Indicador de nivel de batería: No aplica
Bitholder incorporado: No
Velocidad de rotación (n) 3 máx: 2900 min-1
Velocidad de rotación (n) 3 min: 0 min-1
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Garantía general: 36 meses
Parada rápida: Sí

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Tasa de impacto mínima	4350 strks/min
Índice de impacto máx	0 strks/min
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Indicador LCD	No
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de tornillo	Sí
Función de bloqueo automático del husillo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,53
Producto empaquetado: largo (cm)	8,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,40
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00