

## **POWDP50200 Lijadora de mano 20V - excl. batería y cargador - 1 acc.**



Referencia: POWDP50200

EAN-13: 5400338094255

Marca: Powerplus

5 400338 094255 >

### **Descripción general**

La lijadora de mano a batería POWDP50200 de Dual Power es ideal para diversas tareas de lijado. Con su plato de lijado triangular, la herramienta alcanza incluso los rincones más estrechos. La lijadora a batería proporciona hasta 24 000 movimientos de lijado por minuto, o sea que cualquier tarea de lijado se acaba al instante.

El plato lijador mide 140 x 180 mm y cuenta con un sistema de gancho y bucle. Además, cambiar los papeles de lija es una tarea fácil y rápida. El plato está perforado, por tanto el polvo del lijado queda atrapado en la bolsa recolectora de polvo. La superficie antideslizante del mango provee un perfecto agarre y control mientras lijas.

### **Batería y cargador separados**

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

### **¿Qué batería es compatible?**

Esta lijadora de 20 V es compatible con las 2 baterías, de 20 V y de 2x20 V, de Dual Power. El uso de una batería de 2x20 V asegura un tiempo de funcionamiento aún más largo, comparado con el uso de la versión de 20 V.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Manguera aspiradora incluida: No

Perforador de papel incluido: No

Número de bolsas de polvo incluidas: 1 #

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Movimientos mín: 24000 /min

Movimientos máx: 24000 /min

Encender: No

Anchura de las oscilaciones: 1 mm

Sistema de reducción de vibraciones: Sí

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Uso ambidiestro (zurdo y diestro): Sí

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Resistencia de aspiración ajustable: No

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: No aplica

Anchura de la superficie de lijado: 80 mm

Longitud de la superficie de lijado: 140 mm

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Baterías necesarias (cantidad): 1

Indicador de nivel de batería: Sí

Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V

Garantía general: 36 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) máx	12000 min-1
-------------------------------	-------------

Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
----------------------------------	----------

Movimientos mín	24000 /min
-----------------	------------

Movimientos máx	24000 /min
-----------------	------------

Encender	No
----------	----

Anchura de las oscilaciones	1 mm
-----------------------------	------

Sistema de reducción de vibraciones	Sí
-------------------------------------	----

Estuche	No
---------	----

Agarre suave	Sí
--------------	----

Uso ambidiestro (zurdo y diestro)	Sí
-----------------------------------	----

Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
--------------------------------------	----

Resistencia de aspiración ajustable	No
-------------------------------------	----

Luz de trabajo	No
----------------	----

Sistema de sujeción rápida	No aplica
----------------------------	-----------

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,06
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50