



POWE40051 Lijadora delta 280W - 1 acc.

Referencia: POWE40051

EAN-13: 5400338094347

Marca: Powerplus



Descripción general

Esta ligera lijadora triangular es ideal para lijar esquinas estrechas, bordes y lugares difíciles de alcanzar. Su motor de 280W entrega entre 12000 y 22000 movimientos por minuto. La velocidad se puede escoger libremente para adaptarse a cada material y pieza de trabajo.

Gracias a su ligero peso y diseño compacto puede usarse con sólo una mano. El interruptor de bloqueo proporciona la comodidad necesaria, mientras que el mango suave asegura un agarre perfecto. La lijadora es adecuado para diestros y zurdos.

Su base lijadora triangular está equipada con un sistema de gancho y bucle, permitiendo cambiar el papel de lija rápida y fácilmente. El conector de la aspiradora está integrado en el mango de la lijadora, permitiendo quitar el exceso de polvo de inmediato. Esto asegura un ambiente de trabajo seguro y sano.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 280 W

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Anchura de las oscilaciones: 1,2 mm

Sistema de reducción de vibraciones: No

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Disipación óptima del calor: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: No

Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Anchura de la superficie de lijado: 90 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 90 mm
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No aplica
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	280 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Anchura de las oscilaciones	1,2 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Disipación óptima del calor	No
Retención del cable de bola giratorio	No
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	No

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,42
Producto empaquetado: largo (cm)	33,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50