



5 400338 095061 >

POWDP8035 Proyector portátil 20V 220V con trípode - excl. batería y cargador

Referencia: POWDP8035

EAN-13: 5400338095061

Marca: Powerplus

Descripción general

Esta lámpara de trabajo dual de 20 V de Dual Power es una fuente de luz ideal en muchas situaciones y áreas interiores. La lámpara de trabajo consta de 2 potentes lámparas LED en un trípode sólido. Las lámparas se pueden utilizar de forma independiente entre sí. Es por ello que se requiere al menos una batería de 20 V para cada una de las dos lámparas. Alternativamente, las lámparas también se pueden conectar a una toma de corriente regular de 220 V a través del cable suministrado.

El trípode es extensible telescopíicamente a una altura de 2 metros. Las lámparas se pueden girar tanto horizontal como verticalmente por 360°. Cada uno de ellos tiene su propio regulador para regular la intensidad de la luz. Por eso esta lámpara de trabajo Dual Power se puede adaptar perfectamente a cualquier situación.

Las lámparas de larga duración tienen un tiempo de trabajo de al menos 2 horas a plena potencia, cuando se utiliza una batería de 20 V 2.0 Ah totalmente cargada. Cuando se utiliza una batería de 2 x 20 V 4.0 Ah, el tiempo de trabajo aumenta a 8 horas a plena potencia.

El robusto trípode es fácil de configurar y plegar. El cable de alimentación también se puede enrollar fácilmente en los ganchos incluidos, de modo que la lámpara de trabajo se puede almacenar de forma rápida y compacta.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son adecuados para toda la gama Dual Power.

¿Qué batería de Dual Power se puede usar?

Esta lámpara de trabajo de 20 V es compatible con una batería de 20 V y una de 2 x 20 V Dual Power. El uso de una batería de 2 x 20 V proporciona un tiempo de trabajo considerablemente más largo en comparación con la versión

normal de 20 V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Especificaciones técnicas

Lumen máximo: 2000 lm

Vida útil nominal: 20000 hrs

Ciclos de conmutación: 10000

Temperatura de color: 5000 K

Regulable: Sí

Ángulo de haz: 110 °

Longitud de la lámpara: 220 cm

Ancho de la lámpara: 61,5 cm

Altura de la lámpara: 129,5 cm

Estuche: No

Inicio rápido: No aplica

Protección contra sobrecargas: Sí

Indicador de potencia: No aplica

Baterías necesarias (cantidad): 1

Indicador de nivel de batería: No aplica

Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V

Garantía general: 36 meses

Características

Lumen máximo	2000 lm
Vida útil nominal	20000 hrs
Ciclos de conmutación	10000
Temperatura de color	5000 K
Regulable	Sí
Ángulo de haz	110 °
Longitud de la lámpara	220 cm
Ancho de la lámpara	61,5 cm
Altura de la lámpara	129,5 cm
Estuche	No
Inicio rápido	No aplica
Protección contra sobrecargas	Sí
Indicador de potencia	No aplica
Baterías necesarias (cantidad)	1

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,96
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,80
Producto empaquetado: alto (cm)	87,80