



## **POWXG6650 Cepillo eléctrico para malezas 400W Ø 110mm - 2 acc.**

Referencia: POWXG6650

EAN-13: 5400338093463

Marca: Powerplus

5 400338 093463 >

### **Descripción general**

Limpiar las juntas entre los azulejos del patio o los adoquines es muy fácil con esta barredora de malezas eléctrica de Powerplus. En esas juntas, el musgo, la maleza y la suciedad se acumulan fácilmente. Gracias a la POWXG6650 las juntas están limpias otra vez en un momento, sin tener que agacharse durante horas y horas. El motor de 400 W proporciona mucha potencia de barrido con 2 000 rotaciones por minuto.

El eje telescópico puede extenderse hasta una longitud de 130 cm, haciendo posible trabajar ergonómicamente. Con este fin, también se proporciona una empuñadura suave y un mango auxiliar. La sujeción de cable evita que el cable de extensión se desenchufe involuntariamente. Para usar el espacio a mano de manera más eficiente, el mango auxiliar sirve también como espacio de almacenamiento para un cepillo de repuesto. Por razones de seguridad, el cepillo giratorio está cubierto con una cubierta protectora.

El POWXG6650 viene con un cepillo de nylon y uno de acero. Atención: sólo apto para su uso en baldosas y adoquines resistentes a arañazos.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) mín: 400 W

Potencia nominal (Pn) máx: 400 W

Velocidad de rotación (n) min: 2000 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 2000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

Diámetro de la superficie de contacto: 110 mm

Anchura de la superficie de contacto: 10 mm

Agarre suave: Sí

Número de filas: 0 #

Retención del cable de bola giratorio: No

Resistente a la corrosión: No aplica

Alto abrasivo: No aplica  
 Longitud del cable de alimentación: 0.35 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	400 W
Potencia nominal (Pn) máx	400 W
Velocidad de rotación (n) min	2000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Diámetro de la superficie de contacto	110 mm
Anchura de la superficie de contacto	10 mm
Agarre suave	Sí
Número de filas	0 #
Retención del cable de bola giratorio	No
Resistente a la corrosión	No aplica

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,99
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,60
Producto empaquetado: alto (cm)	81,20