



## **POWDP25230 Sierra Circular 40V Ø 185mm - excl. batería y cargador - 1 acc.**

Referencia: POWDP25230

EAN-13: 5400338094286

Marca: Powerplus

5 400338 094286 >

### **Descripción general**

Esta potente sierra circular de 40V de Powerplus, es adecuada para hacer cortes rectos y en inglete. El disco de la sierra circular a batería se puede inclinar hasta 45º, haciendo posible hacer cortes biselados en listones y tablones de madera. La guía lateral garantiza cortes rectos precisos.

La hoja de sierra tiene 24 dientes y un diámetro de 185mm. Esto resulta en una profundidad máxima de corte de 62mm para cortes rectos y 42mm para 45º en cortes biselados.

Gracias a la cerradura del husillo, las hojas de sierra son fáciles y seguras de cambiar. Evita que el husillo gire, por lo que la hoja de sierra no puede moverse inesperadamente. Para prevenir daños o accidentes, la hoja de sierra está casi completamente cubierta por un protector de seguridad.

El motor de arranque suave de la sierra a batería, proporciona la estabilidad y el control necesarios, ya que arranca gradualmente. Se garantiza una visión clara de la pieza gracias a la luz de trabajo incorporada y a la conexión de la aspiradora.

### **Batería y cargador separados**

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

### **¿Qué batería Dual Power es compatible?**

Esta sierra circular de 40V sólo es compatible con las baterías de 2x20V de Dual Power.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Bolsa de polvo/ caja incluida: No

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Guía lateral incluida: Sí

Base de inglete incluida: No aplica

Número de herramientas de llave incluidas: 0 #

Número de llave (es) incluido: 0 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 4000 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 4000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Base ajustable: Sí

Madera de profundidad de corte: 62 mm

Calibre: 20,0 mm

Ángulo ajustable: Sí

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 185 mm

Espaciado/paso de los dientes: 2 mm

Cantidad total de dientes: 24

Pañuelo: 2.00 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: Sí

Objetivo láser: No

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Grosor de la hoja: 1,40 mm

Bisel de grado máximo: 45 °

Dust connector inner diameter: 32.0 mm

Spindle lock: Sí

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Baterías necesarias (cantidad): 1

Indicador de nivel de batería: No aplica

Voltaje nominal DC (Un) max: 40 V

Garantía general: 36 meses

### Características

Velocidad de rotación (n) min	4000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	4000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Base ajustable	Sí
Madera de profundidad de corte	62 mm
Calibre	20,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	185 mm
Espaciado/paso de los dientes	2 mm
Cantidad total de dientes	24
Pañuelo	2.00 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00