

POWDP15300 Taladro atornillador 20V - incl. batería 20V 2.0Ah y cargador - 78 acc.



Referencia: POWDP15300
EAN-13: 5400338097621
Marca: Powerplus



Descripción general

Este taladro y destornillador de combinación Dual Power a batería es ligero pero potente y fácil de usar. Además de un taladro/destornillador de 20 V, este juego también contiene 1 batería de 20 V, un cargador a juego, y no menos de 78 accesorios, incluyendo numerosas brocas y tornillos. Este set te da todo lo que necesitas para ponerte a trabajar inmediatamente.

¿Qué puedes hacer con este taladro/destornillador?

Puede utilizar esta combinación de taladro y destornillador para taladrar y atornillar, tanto a la izquierda como a la derecha. Su capacidad de perforación en acero es Ø13 mm y Ø30 mm en madera.

La batería y el cargador están incluidos. La batería es compatible con todas las herramientas de 20 V de nuestra línea de alimentación dual, mientras que el cargador se puede utilizar tanto en nuestras baterías de 20 V y 2x20 V.

Sus puntos fuertes son:

Potente: con un par de hasta 40 Nm, este taladro y destornillador combinados ofrece mucha potencia. Utilícelo para perforar o atornillar sin esfuerzo madera dura, p.ej. roble.

Versátil: Puede elegir entre 2 ajustes de velocidad y 26 posiciones de par, por lo que puede utilizar la velocidad y el par correctos para cada proyecto. Además, se puede utilizar tanto para taladrar y tornillos de conducción, a la izquierda o derecha.

Eficiente: Gracias al portabrocas con cierre automático sin llave y al portabrocas magnético, no tiene que perder tiempo cambiando entre las brocas.

Práctico: El taladro/destornillador también está equipado con una luz de trabajo, por lo que puede trabajar fácilmente en lugares con poca luz.

Cómodo: El mango de agarre suave aumenta drásticamente su comodidad de trabajo.

Sus principales especificaciones técnicas:

Par máximo. 40 NmMax. Capacidad broca de acero : 13 mmMax. Capacidad broca madera: 30 mmCapacidad batería: 2 000 mAh - 20 V

¿Qué incluye?

1x taladro - atornillador 1x cúter 1x lápiz de carpintero recargable 1x estuche 1x cargador 1x batería 3x hoja de repuesto 3x mina del lápiz 1x cinta métrica - 5m 8x vaso - Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 1x avellanador cónico 1x punto de marcar 5x broca - madera - Ø 4/5/6/8/10mm 14x broca - metal HSS - Ø 1.5/1.5/2/2/2.5/3/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm 20x punta - 25mm - SL 4/5/6, PH 1/2/2/3, PZ 1/2/2/2/3, T 15/20/25/30, H 3/4/5/6 10x punta - 50mm - SL 4/5/6, PZ 1/2/3, T 15/20/25/30 10x punta - 75mm - SL 4/5/6, PZ 1/2/3, T 15/20/25/30 1x portapuntas 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: Sí
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
Cargador de corriente nominal: 4 A
Posiciones de par: 26
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No aplica
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Max. Par motor: 40 Nm
Par ajustable: Sí

Vitesse réglable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1550 min-1
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Número de ajustes de velocidad: 2
Peso de la batería (kg): 0.374 kg
Peso de la batería (g): 374 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Bitholder incorporado: No
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 30 mm
Garantía general: 36 meses
Parada rápida: Sí

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Cargador de corriente nominal	4 A
Posiciones de par	26
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No aplica
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 07/07/2022