

POWX075750DB Ingletadora con bisel doble telesc 2200W Ø 305mm - 1 acc.



Referencia: POWX075750DB

EAN-13: 5400338091506

Marca: Powerplus

5 400338 091506 >

Descripción general

¿Vio fácilmente para medir paneles anchos y zócalos? Entonces definitivamente debe elegir esta poderosa sierra telescopica de inglete de Powerplus. Puede inclinarlo 45 ° hacia la izquierda y hacia la derecha y, por lo tanto, realizar cortes muy precisos en ángulo sin tener que mover la pieza de trabajo cada vez. Con su capacidad de corte extremadamente alta de 105x340 mm y una cuchilla de no menos de 305 mm, puede cortar las piezas de trabajo más anchas y largas. Para este propósito, también tiene una potencia de 2200W y una frecuencia de rotación de 5000min -1, para que tu trabajo progrese rápidamente. Deje que su hoja siga el láser incorporado y sujetela pieza de trabajo para que no pueda moverse mientras trabaja. Por lo tanto, trabaja de manera extremadamente precisa y estable. ¡Nada podría ser más simple!

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Número de llave (es) incluido: 2 #

Número de abrazaderas incluidas: 1 #

Número de barras de extensión incluidas: 2

Número de extensiones de cuadro incluidas: 2

Mesa de trabajo incluida: No

Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 2200 W

Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 330 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 235 mm

Calibre: 30,0 mm

Diámetro del eje: 15.875 mm

Número de dientes/cuchillas: 40

Diámetro del disco: 305 mm

Espaciado/paso de los dientes: 24 mm

Cantidad total de dientes: 40

Pañuelo: 3.00 mm
 Telescópico: No
 Plegable: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: Sí
 Pie: No
 Grosor de la hoja: 3,00 mm
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	2200 W
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	330 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	235 mm
Calibre	30,0 mm
Diámetro del eje	15.875 mm
Número de dientes/cuchillas	40
Diámetro del disco	305 mm
Espaciado/paso de los dientes	24 mm
Cantidad total de dientes	40

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	26,70
Producto empaquetado: largo (cm)	57,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	98,00
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00