

POWX11721 Martillo percutor 1200W - 6 acc.



Referencia: POWX11721
EAN-13: 5400338092008
Marca: Powerplus

5 400338 092008 >

Descripción general

El martillo percutor de 1200W de Powerplus tiene mucha potencia con hasta 4 350 golpes por minuto. Con sus cuatro funciones diferentes, puedes perforar, martillar y cincelar. Ya sea que necesite trabajar en hormigón, madera o mampostería, el martillo perforador hace el trabajo de manera eficiente sin esfuerzo.

Con el tope de profundidad incluido, puede elegir una profundidad de perforación precisa y perforar varios agujeros igualmente profundos en una fila sin perder un tiempo precioso. La tapa antipolvo limita la cantidad de polvo que vuela en el aire.

El martillo percutor está equipado con un mango ergonómico en forma de D, un sistema antivibración y un mango auxiliar, que te permite trabajar confortablemente y sin peligro.

Además de eso, una caja de plástico BMC, un cincel puntiagudo y plano tipo sds-plus y un mandril con un adaptador tipo sds-plus están incluidos.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cincel incluido: 2
cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: Sí
Número de cincel plano incluido: 1 #
Número de cincel apuntado incluido: 1 #
Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: No
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: Sí
Número de brocas incluidas: 3
Tubo de grasa incluido: Sí
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W
Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 4300 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: Único
Energía de impacto (julios): 5 J
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Retención del cable de bola giratorio: No
Luz de trabajo: No
Función de perforación: Sí
Cuerpo de metal completo: No aplica
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Función percutor: Sí
Función del cincel: Sí
Longitud del cable de alimentación: 3 m
Max. Par motor: 60 Nm
Par ajustable: No
Cable de alimentación de goma: Sí
Vitesse réglable: No
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: No aplica
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Capacidad de perforación de hormigón: 30 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 40 mm
Piedra de capacidad de perforación: 28 mm
Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	100 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4300 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	5 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Función de perforación	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,88
Producto empaquetado: largo (cm)	41,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,50