



5 400338 095856 >

POWDP50400 Lijadora excéntrica 20V Ø125mm - excl. batería y cargador - 1 acc.

Referencia: POWDP50400

EAN-13: 5400338095856

Marca: Powerplus

Descripción general

Esta lijadora ligera excéntrica de 20 V de Dual Power es ideal para el acabado fino y el lijado de piezas planas y curvas. La placa de lijado redonda tiene un diámetro de Ø125 mm.

El eficiente motor logra hasta 24.000 golpes de lijado por minuto. Esto proporciona a la lijadora compacta suficiente potencia para la mayoría de los trabajos de lijado. El motor de arranque suave aumenta gradualmente la velocidad. Esta es la razón por la lijadora inalámbrica no hace ningún movimiento brusco y, por lo tanto, siempre se puede controlar de forma segura. El agarre suave asegura un buen agarre durante el lijado.

La almohadilla de lijado está equipada con un sistema de gancho y bucle. Esto le permite cambiar el papel de lija en cualquier momento. El exceso de partículas y polvo de lijado se retira al colector de polvo a través de las aberturas previstas para este fin en la superficie de lijado. El microfiltro incorporado evita que el polvo se escape del colector de polvo.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son adecuados para toda la gama Dual Power.

¿Qué batería Dual Power usar

Esta lijadora de 20 V es compatible tanto con una batería de 20 V como con una de 2x20 V Dual Power. El uso de una batería de 2x20 V proporciona un tiempo de trabajo considerablemente más largo en comparación con la versión normal de 20 V.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No
 Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No
 Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: Sí

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
 Movimientos máx: 24000 /min
 Anchura de las oscilaciones: 1,5 mm
 Diámetro de la superficie de lijado: 125 mm
 Sistema de reducción de vibraciones: No
 Bajo peso: No especificado
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: Sí
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) máx	12000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
Movimientos máx	24000 /min
Anchura de las oscilaciones	1,5 mm
Diámetro de la superficie de lijado	125 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí
Botón antipolvo	Sí
Control electrónico de velocidad	No
Protección contra sobrecargas	Sí
Motor de arranque suave	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30
Producto empaquetado: largo (cm)	19,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00