



POWXG90500 Hidrolimpiadora 2200W

Referencia: POWXG90500

EAN-13: 5400338093197

Marca: Powerplus



5 400338 093197 >

Descripción general

Un motor de 2 200 W, un caudal de hasta 450 litros por hora y una presión máxima de 170 bar; esta Hidrolimpiadora ofrece mucha potencia para finalizar cada tarea. Sus 5 m de longitud de cable y 8 m de manguera ofrecen la flexibilidad necesaria y un extenso rango de movimiento. La hidrolimpiadora cuenta con un carrete de cable y manguera, para que nunca se enreden. Con el sistema arranque y parada automático, que sólo deja que el motor funcione cuando se aprieta el gatillo, el POWXG90500, ayuda a ahorrar agua y electricidad.

Gracias a los accesorios suministrados, la hidrolimpiadora puede ser usada para limpiar patios, quitar suciedad rebelde y desatascar tuberías bloqueadas. Con el depósito de detergente integrado de 850ml con succión automática, la hidrolimpiadora consigue mejores resultados de limpieza. Sus manejables ruedas y asa hacen que sea una herramienta fácil de transportar.

La hidrolimpiadora viene con una boquilla ajustable, cepillo fijo, limpiador de patio, boquilla turbo y lanza ajustable.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Lanza ajustable incluida: Sí

Lanza giratoria (turbo) incluida: No

Frasco de jabón incluido: No

Cepillo giratorio incluido: No

Cepillo fijo incluido: Sí

Limpiador de patio incluido: Sí

Boquilla turbo incluida: Sí
Cepillo incluido: No
Boquilla de ángulo incluida: No
Número de aguja de limpieza incluida: 1
Número de boquillas de pulverización incluidas: 3
Número de conectores de entrada de agua incluidos: 1
Cantidad de ruedas: 2 #
Juego de limpieza de tuberías incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 2200 W
Capacidad del depósito de detergente: 0,85 L
Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
Presión nominal: 120 bar
Presión máx.: 170 bar
Altura ajustable del mango: No
Presión ajustable: No especificado
Auto start / stop system: Sí
Temperatura máxima del agua.: 50 °C
Caudal nominal de agua: 390 l/hour
Caudal máximo de agua: 450 l/hour
Tanque de detergente incorporado: Sí
Boquilla ajustable: Sí
Succión de detergente: Sí
Carrete portamanguera: Sí
Longitud de la manguera: 8 m
Filtro incorporado: No
Longitud del cable de alimentación: 5 m
Diámetro interior de la manguera: 6,5 mm
Diámetro exterior de la manguera: 12 mm
Caudal máximo (qmax): 450 l/hour
Protección contra sobrecargas: No especificado
Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	2200 W
Capacidad del depósito de detergente	0,85 L
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Presión nominal	120 bar
Presión máx.	170 bar
Altura ajustable del mango	No
Auto start / stop system	Sí
Temperatura máxima del agua.	50 °C
Caudal nominal de agua	390 l/hour
Caudal máximo de agua	450 l/hour
Tanque de detergente incorporado	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,88
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	65,50

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 02/02/2023