



POWDP15640 Martillo percutor set 20V- incl. batería 20V 2.0Ah y cargador - 5 acc.

Referencia: POWDP15640

EAN-13: 5400338092701

Marca: Powerplus

5 400338 092701 >

Descripción general

Con este Martillo percutor de 20V de Dual Power, puedes manejar todos los materiales y trabajos.

POWDP15630 martillo percutor

Este Martillo percutor de 20V a batería Dual Power con motor sin escobillas puede manejar todos los materiales y trabajos. Puedes usarlo para taladrar, taladrar con percusión, taladro de impacto y cincel en madera, piedra, acero o ladrillo a 4.750 impactos por minuto. El eficiente motor sin escobillas hace que la herramienta sea más duradera y le proporciona una fuerza de impacto de 3 julios. Se puede utilizar para taladrar en materiales más duros, así como para tareas de cincelado más ligeros.

POWDP9011 20'V 2.0Ah Batería y cargador POWDP9051

Una batería con una capacidad de 2.0Ah y un cargador están incluidos, lo que significa que puedes empezar a trabajar de inmediato. La batería es compatible con todas las herramientas de la gama Dual Power.

El cargador está diseñado para las baterías de 20V y 20V/40V de Dual Power. Puede ser usado para la nueva generación de baterías, así como la vieja generación. De esta manera puedes seguir usando fácilmente tus otras baterías Dual Power.

El Martillo percutor Dual Power puede ser almacenado con la batería y el cargador en la caja.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Cincel incluido: 2

cincel incluido: Sí

Soporte de instalación incluido: No

Número de cincel plano incluido: 1 #

Número de cincel apuntado incluido: 1 #

Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: No
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Número de brocas incluidas: 3
Tubo de grasa incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1350 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 4750 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: No
Energía de impacto (julios): 3 J
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Cargador rápido: No aplica
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Cuerpo de metal completo: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
Función percutor: Sí
Función del cincel: Sí
Batería recargable: Sí
Max. Par motor: 30 Nm
Par ajustable: No
Vitesse réglable: No
Portabrocas sin llave: No aplica
Mandril de bloqueo automático: No aplica
Mandril: No aplica
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Peso de la batería (kg): 0.38 kg
Peso de la batería (g): 380 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Capacidad de perforación de hormigón: 22 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 30 mm
Piedra de capacidad de perforación: 22 mm
Garantía general: 36 meses
Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1350 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4750 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	3 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Cargador rápido	No aplica
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,67
Producto empaquetado: largo (cm)	12,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,80
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00