



POWDPSET30 Amoladora angular 20V Ø 115mm - incl. batería 2x20V 5.0/2.5Ah y cargador - 2 acc.

Referencia: POWDPSET30
 EAN-13: 5400338097652
 Marca: Powerplus

Descripción general

Este set de Dual Power consta de una amoladora angular de 20V, 7 discos de corte compatibles, una batería de 20V/40V y un cargador.

POWDP35100 Amoladora angular 20V

Esta amoladora angular sin cable tiene un disco compacto Ø115 mm que la convierte en una herramienta práctica, maniobráble y flexible. El POWDP35100 alcanza una velocidad de rotación de hasta 8500min-1. Utilícelo para una amplia variedad de proyectos, como ranuras de esmerilado o baldosas de corte.

El mango auxiliar permite un uso seguro y controlado de la amoladora. Se puede montar tanto en el lado izquierdo como en el derecho para acomodar a las personas zurdas y derechas por igual.

El doble interruptor de seguridad y el motor de arranque suave que aumenta gradualmente la velocidad, garantizan la seguridad del usuario. La llave para reemplazar los discos de rectificado se ha integrado ingeniosamente en el mango auxiliar, por lo que nunca puede ser colocado fuera de lugar.

Discos de corte

El disco de corte de diamante universal KRT082101 tiene 115mm de diámetro y se puede utilizar para el corte en seco de piedra, tejas y hormigón. En total, mide Ø115 x 22,2 x 1,9 mm.

Además, recibirá un conjunto de 6 discos de corte para cortar metal sin esfuerzo. Cada disco mide Ø115 x 22 x 2,5 mm.

Batería y cargador 2x20V 2.5Ah

Este set también contiene una batería de 2x20V y un cargador a juego. La batería es compatible con todas las herramientas de la gama Dual Power. El uso de una batería de 2x20V en una herramienta de 20V mejora el tiempo de funcionamiento de la batería considerablemente. El cargador es adecuado para todas las baterías de doble alimentación.

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 8500 min-1

Cargador de corriente nominal: 4 A

Sistema de reducción de vibraciones: No

Calibre: 14,0 mm

Diámetro del disco: 115 mm

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido: Sí

Indicador de estado del cargador de batería: Sí

Cargador rápido: No

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: No

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí

Batería recargable: Sí

Spindle lock: Sí

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: Sí

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Baterías necesarias (cantidad): 1

Peso de la batería (kg): 0.38 kg

Peso de la batería (g): 380 g

Indicador de nivel de batería: Sí

Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V

Capacidad de la batería: 4000 mAh

Tiempo medio de carga ACDC: 60 min

Garantía general: 36 meses

Parada rápida: No

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	8500 min-1
Cargador de corriente nominal	4 A
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	14,0 mm
Diámetro del disco	115 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,67
Producto empaquetado: largo (cm)	13,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,60
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00