

POWP5020 Lijadora orbital 250w



Referencia: POWP5020
EAN-13: 5400338076978
Marca: Powerplus

5 400338 076978 >

Descripción general

Esta lijadora tiene un sistema de gancho y bucle y abrazaderas de papel, lo que permite el uso de todo tipo de lijas. Tiene una sólida base de aluminio y un mango guía con empuñadura ergonómica para un uso cómodo.

El botón de bloqueo es apropiado para un uso continuo y una mayor comodidad del usuario. La bolsa de polvo recoge todo el polvo durante el lijado y garantiza una mejor visibilidad en la superficie de lijado y un entorno de trabajo más limpio.

El POWP5020 se entrega con 5 lijas con diferentes granos.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 250 W

Velocidad de rotación (n) min: 6000 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 11000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Movimientos mín: 6000 /min

Movimientos máx: 11000 /min

Anchura de las oscilaciones: 1,8 mm

Sistema de reducción de vibraciones: No

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Dispersión óptima del calor: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 4 m
 Anchura de la superficie de lijado: 90 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 187 mm
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	250 W
Velocidad de rotación (n) min	6000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	11000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Movimientos mín	6000 /min
Movimientos máx	11000 /min
Anchura de las oscilaciones	1,8 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Dispacción óptima del calor	No
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,32
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00