



## POWE10060 Martillo percutor 900w

Referencia: POWE10060  
EAN-13: 5400338073151  
Marca: Powerplus

5 400338 073151 >

### Descripción general

¿Buscas un martillo para abordar ocasionalmente los trabajos más pesados de perforación y rotura, como demoler una pared? ¿Pero tienes miedo de los dispositivos pesados y voluminosos? Entonces este martillo percutor compacto es una opción lógica: el martillo percutor de 900 W tiene una fuerza de impacto de no menos de 4,2 julios, lo que le permite perforar hasta 26 mm en cemento. Por supuesto, también puede perforar sin esfuerzo en madera (hasta 40 mm) y en acero (hasta 13 mm). Es muy ligero y muy cómodo de sostener. El trabajo pesado también se vuelve mucho más liviano gracias al soporte de un mango auxiliar. Contenido de la caja: Martillo percutor, Mango auxiliar, portabrocas (13 mm) con adaptador SDS, protector, tope de profundidad, 3 Brocas SDS-plus (8, 10 y 12 mm x 150 mm), Cincel puntiagudo SDS (250 mm), Cincel plano SDS (22 x 250 mm) y recipiente de grasa

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Cincel incluido: 2  
cincel incluido: Sí  
Soporte de instalación incluido: Sí  
Número de cincel plano incluido: 1 #  
Número de cincel apuntado incluido: 1 #  
Tapón antipolvo incluido: Sí  
Bote de grasa incluido: No  
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #  
Tope de profundidad incluido: Sí  
Llave de portabrocas incluida: Sí  
Número de brocas incluidas: 3  
Tubo de grasa incluido: Sí  
SDS-Bitholder incluido: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 900 W  
Velocidad de rotación (n) máx: 850 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)  
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min  
Índice de impacto máx: 4100 strks/min  
Sistema de reducción de vibraciones: No

Energía de impacto (julios): 4 J  
 Estuche: Sí  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Luz de trabajo: No  
 Sentido de giro: Derecha  
 Función de perforación: Sí  
 Cuerpo de metal completo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí  
 Función percutor: Sí  
 Función del cincel: Sí  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Max. Par motor: 40 Nm  
 Par ajustable: No  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Vitesse réglable: No  
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: No aplica  
 Mandril: No  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Diámetro mín. de la broca: 6 mm  
 Capacidad de perforación de hormigón: 26 mm  
 Capacidad de perforación acero: 13 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm  
 Piedra de capacidad de perforación: 26 mm  
 Garantía general: 24 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	900 W
Velocidad de rotación (n) máx	850 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia acústica (L <sub>WA</sub> )	106 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4100 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	4 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,10
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,50