



POWDPSET26 Destornillador - taladradora de impacto 20V - incl. baterías 20V 2.0Ah y 2x20V 2.0Ah y cargador

Referencia: POWDPSET26

EAN-13: 5400338097768

Marca: Powerplus

5 400338 097768 >

Descripción general

Este Dual Power Set contiene todo lo necesario para empezar a atornillar y taladrar: un taladro de impacto de 20 V, un 20 V, así como una batería de 2x20 V y un cargador.

Taladro de impacto POWDP15200 20 V

Este taladro de impacto Dual Power 20 V es ideal para atornillar y perforar madera, metal, plástico y mampostería. Tiene un motor potente, 26 ajustes de par y una función de impacto para esos trabajos pesados.

El POWDP15200 tiene una capacidad de perforación de Ø25 mm en madera y Ø10 mm en hormigón y acero. La función de impacto y la velocidad de rotación tienen un ajuste bajo y alto. Al usar la función de atornillado, puede elegir la dirección de rotación. La máquina también cuenta con un portabrocas de bloqueo automático, una luz de trabajo LED integrada y un cómodo agarre suave.

Baterías de 20 V y 2x20 V

Estas baterías son compatibles con todas las herramientas de jardinería y herramientas eléctricas de 20 V y 40 V Dual Power.

Puede utilizar la batería de 2x20 V en las herramientas de 20 V y 40 V. Si combina la batería con una herramienta de 20 V Dual Power, puede trabajar el doble de tiempo.

Los 3 indicadores LED muestran la carga restante de la batería.

Cargador

El cargador es compatible con todas las baterías de 20 V y 2x20 V Dual Power. Puede utilizarlo para cargar tanto la generación nueva como la anterior de baterías Dual Power. Por lo tanto, puede seguir fácilmente usando sus baterías Dual Power más antiguas.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No aplica
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 450 min-1
Tasa de impacto mínima: 7200 strks/min
Índice de impacto máx: 28800 strks/min
Posiciones de par: 25
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No aplica
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: No
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Max. Par motor: 50 Nm
Par ajustable: Sí
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Diámetro mín. de la broca: 13 mm
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Peso de la batería (kg): 0.374 kg
Peso de la batería (g): 374 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm

Capacidad de perforación acero: 10 mm
 Madera de capacidad de perforación: 25 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 10 mm
 Garantía general: 36 meses
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	450 min-1
Tasa de impacto mínima	7200 strks/min
Índice de impacto máx	28800 strks/min
Posiciones de par	25
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No aplica
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,20