



POWX00512 Destornillador - taladradora de impacto sin cepillos 20V 60Nm - incl. 2 baterías 20V 2.0Ah y cargador

Referencia: POWX00512

EAN-13: 5400338097799

Marca: Powerplus

5 400338 097799 >

Descripción general

Este taladro y destornillador de impacto inalámbrico de 20 V es la herramienta ideal y versátil. Puede utilizarse para apretar tornillos y taladrar acero (máx. Ø13 mm), madera (máx. Ø38 mm) e incluso piedra (máx. Ø13 mm). Con solo pulsar el botón, puede cambiar la dirección de las rotaciones, para que pueda apretar y aflojar los tornillos. Su motor sin escobillas hace que la máquina sea aún más potente y duradera. Además, reduce las vibraciones y el taladro requiere menos mantenimiento.

El mango de agarre suave proporciona la comodidad necesaria para el usuario y puede cambiar rápidamente entre las brocas con el mandril sin llave de 60 mm. Adapte fácilmente su máquina a cualquier proyecto gracias a las 23 posiciones de par. La luz de trabajo LED garantiza un trabajo bien hecho, incluso en áreas mal iluminadas.

Además, este taladro/ destornillador viene con 2 baterías y un cargador.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: No

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 600 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Tasa de impacto mínima: 7800 strks/min

Índice de impacto máx: 26000 strks/min

Posiciones de par: 23

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Indicador de estado del cargador de batería: Sí

Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Spindle lock: No especificado
Max. Par motor: 60 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 2000 min-1
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: No especificado
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Botón de seguridad: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Número de ajustes de velocidad: 2
Peso de la batería (kg): 0.365 kg
Peso de la batería (g): 365 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Batería 2 peso (kg): 0,365 kg
Batería 2 peso (g): 365 g
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 80 min
Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 30 mm
Piedra de capacidad de perforación: 13 mm
Garantía general: 36 meses
Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	600 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Tasa de impacto mínima	7800 strks/min
Índice de impacto máx	26000 strks/min
Posiciones de par	23
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,32
Producto empaquetado: largo (cm)	32,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	29,20