



SP60 | Escalera puente de aluminio con plataforma | Inclinación 60°

Referencia: SP60-04
EAN-13: 8429877033768
Marca: FARAONE

Altura hasta la plataforma: 99 cm.
Peldaños: 4

- Peldaños antideslizantes de 150 mm de profundidad.
- 60° de inclinación para una subida cómoda y segura.
- Pasamanos y barandilla desmontables de 1100 mm de altura.
- Plataforma antideslizante de 100x60 cm.
- Zócalos de 150 mm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.

Descripción general

La SP60 es una escalera tipo puente con un amplio plano de trabajo antideslizante de 100 cm de largo y acceso por los dos lados mediante dos escaleras de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm de profundidad y pasamanos en ambos lados.

Estructura ligera y robusta enteramente fabricada de aluminio.

La SP60 es una escalera generalmente utilizada en industrias envasadoras para facilitar el mantenimiento en maquinarias que se encuentren próximas a cintas transportadoras.

Este producto cumple con la normativa europea EN 14122 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones.

La carga máxima que aguanta es de 150 kg.

Incluye nuevo sistema de revisión periódica del producto: NFC/QR asociado a Faraone App, para tecnología Android e IOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peldaños antideslizantes de 150 mm de profundidad.

60° de inclinación para una subida cómoda y segura.

Plataforma antideslizante de 100x60 cm.

Pasamanos y barandilla desmontables de 1100 mm de altura.

Zócalos de 150 mm de altura que evitan la caída de objetos desde el plano de trabajo.

Dos bases estabilizadoras con tapones antideslizantes para una mayor seguridad.

MEDIDAS Y PESOS

Anchura escalera de 60 cm.

Disponible en diferentes alturas.

Peso variable en función de la altura.

Las medidas de este producto se pueden personalizar según condiciones.

Características

Altura hasta la plataforma	99 cm.
Peldaños	4
ALTURA DE TRABAJO (cm)	279
PROYECCIÓN EN PLANTA (cm)	215
INCLINACIÓN	60°
PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm)	15
ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm)	279
TIPO PELDAÑO	antideslizante
ALTURA BARANDILLA (cm)	110
DISTANCIA ENTRE MONTANTES (cm)	73
DIMENSIONES PLATAFORMA DE PASO (cm)	60X100

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Certificaciones

Garantía	10 Años
Certificación	EN 14122-3 HECHO EN ESPAÑA

Dimensiones

Peso artículo (kg)	38,00
Largo artículo (cm)	215
Ancho artículo (cm)	60
Alto artículo (cm)	209

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406)

Enlaces

pdf	SP60 FICHA TÉCNICA
pdf	SP MANUAL