



TELES | Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional

Referencia: TELEST6
EAN-13: 8429877011346
Marca: FARAONE

Peldaños: 12+12

- Bisagra programable con 3 posiciones de trabajo: posición auto-estable, en tijera, como extendida.
- Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.
- Cinta de seguridad de apertura.
- Regulable en altura con manilla de seguridad.
- Escalera telescópica, plegable y fácil de transportar.

Descripción general

El modelo TELES está fabricado en aluminio, con peldaños de 3 cm, altura regulable y tacos de alta adherencia.

Puede emplearse tanto en posición auto-estable, en tijera, como extendida.

Tiene un sistema de bisagras patentado que puede programarse para las dos posiciones que dispone el producto; con sistema de bloqueo para evitar el cierre de manera inesperada.

Para regular la altura, dispone de una manilla ergonómica de seguridad para enganche/desenganche y alargamiento de la escalera.

Dispone de una barandilla opcional para poder utilizar los dos últimos peldaños en posición de tijera.

Compacta y fácil desplazar.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131-1,2,3,4 y se entrega junto con el certificado de conformidad, la carga máxima que aguanta es de 150 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera telescópica, plegable y fácil de transportar.

Bisagra programable con 3 posiciones de trabajo: posición auto-estable, en tijera, como extendida.

Regulable en altura con manilla de seguridad.

Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.

Cinta de seguridad de apertura.

Opcional estabilizadores extraíbles.

Opcional barandilla de seguridad desmontable, con 2 peldaños de 15 cm y parapeto de 60 cm.

Este producto cumple con la normativa europea EN 131-1,2,3,4.

Características

| | |
|---|----------------|
| Peldaños | 12+12 |
| ALTURA DE TRABAJO (cm) | 430/627 |
| PROFUNDIDA ESCALERA CERRADA (cm) | 20 |
| ESTABILIZADOR | Si |
| ANCHO ESTABILIZADOR (cm) | 77 |
| ALTURA MÁX. ESCALERA POSICIÓN DE TRABAJO (cm) | 430/627 |
| PROYECCIÓN EN PLANTA (cm) | 216 |
| ANCHO SIN ESTABILIZADOR (cm) | 60 |
| PROFUNDIDAD PELDAÑOS (cm) | 3 |
| TIPO PELDAÑO | Antideslizante |
| DESNIVEL MAXIMO | 117 |
| ALTURA PLEGADA (cm) | 185 |

Acabados

| | |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

Certificaciones

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Garantía | 5 Años |
| Certificación | EN131-1,2,3,4 HECHO EN ESPAÑA |

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Peso artículo (kg) | 16,00 |
| Largo artículo (cm) | 297/588 |
| Ancho artículo (cm) | 60 |
| Alto artículo (cm) | 20 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 16,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 185,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 53,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Escaleras (30191501) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ESCALERAS (08010406) |

Enlaces

| | |
|-------|--|
| pdf | TELES MANUAL |
| pdf | TELES FICHA TÉCNICA |
| video | TELES Escalera telescópica de aluminio multiusos súper profesional |