



3 toberas de latón 0,3 mm. | C5112

Referencia: C5112
EAN-13: 8426375751125
Marca: DRIP & FRESH

- En las instalaciones de baja presión es recomendable que las toberas tengan una inclinación de unos 45° respecto al eje perpendicular con el suelo. De esta manera reducimos considerablemente el goteo que se puede producir en este tipo de instalaciones debido a la falta de presión en el sistema.
- Mantenimiento: Desmotar las toberas al final de temporada y sustituirlas por un tapón. En caso de obstrucción (cal y/o partículas) recomendamos sumergirlas en una solución de agua con vinagre (50% - 50%) durante 12 h. Después enjuagarlas con abundante agua limpia.

Descripción general

- Conexión: 10/24.
- Material: Latón.
- Orificio de salida: 0,3 mm.
- A través de la tobera sale el agua nebulizada.
- Distancia recomendada entre toberas: 70 - 100 cm.
- Altura recomendada para situar la tobera: 2,5 - 3 m.

Acabados

Material	Latón
----------	-------

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.5
Ancho artículo (cm)	10.0
Alto artículo (cm)	14.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	3.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	Blíster con colgador

Enlaces

pdf [C5112-ficha-es.pdf](#)
