

Enlace automático 3/8" - alta presión | G5187+



Referencia: G5187+
EAN-13: 8426375009325
Marca: DRIP & FRESH

- Permiten la Instalación del sistema de forma rápida, sencilla y segura.
- Fabricado en materiales de alta calidad, lo que asegura una buena longevidad del producto.
- Soporte altas presiones de trabajo, por lo que permite su uso en sistemas de nebulización con equipos de presión.

8 426375 009325 >

Descripción general

Características:

- Medida: 3/8".

Especificaciones:

- Permite unir dos tramos de tubería.
- Conexiones automáticas: facilita enormemente la instalación, ya que simplemente hay que insertar la tubería en la pieza para que haga una perfecta estanqueidad.
- Es recomendable mojar el tubo con agua jabonosa antes de insertarlo en las piezas de conexión automática. Conseguiremos insertar la tubería con mayor facilidad.
- Con el fin de evitar el desplazamiento de la junta tórica al introducir el tubo en la pieza, recomendamos emplear una herramienta de corte para realizar un corte limpio y sin rebabas. Para recolocar una junta tórica en su sitio correcto podemos emplear la punta de un destornillador plano para extraer la pieza móvil. Una vez extraída reubique la junta a su posición correcta y vuelva a montar la pieza móvil en su sitio.
- Evitar solapamiento de las "nubes" de agua nebulizada: Con ello minimizaremos la condensación y precipitación del agua nebulizada.
- Distancia recomendada entre toberas: 70 - 100 cm.
- Altura recomendada para situar la tobera: 2,5 - 3 m.
- En las instalaciones de baja-media presión es recomendable que las toberas tengan una inclinación de unos 45º respecto al eje perpendicular con el suelo. De esta manera reducimos considerablemente el goteo que se puede producir en este tipo de instalaciones debido a la falta de presión en el sistema.
- Distancia recomendada entre toberas: 70 - 100 cm.
- Altura recomendada para situar la tobera: 2,5 - 3 m.

Mantenimiento:

- Desmotar las toberas al final de temporada y sustituirlas por un tapón.
- En caso de obstrucción (cal y/o partículas) recomendamos sumergirlas en una solución de agua con vinagre (50% - 50%) durante 12 h. Después enjuagarlas con abundante agua limpia.

Acabados

Material	Latón / Polifosfato
----------	---------------------

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Bolsa con colgador