

TACO HUSILLO MECÁNICO COMPLETO VERTICAL FORZA



Referencia: 12594
EAN-13: 8424427250626
Marca: FORZA

A: 120
B: 52
C: 22



- Alta precisión y estabilidad: Gracias a su diseño robusto y el husillo integrado, el taco proporciona una sujeción firme que garantiza la precisión en las operaciones de mecanizado.
- Versatilidad de montaje: Es compatible con las series de mordazas 30, 29 y 60, lo que lo hace adaptable a una amplia variedad de configuraciones de mecanizado.
- Reducción de errores en el mecanizado: Al asegurar firmemente las piezas, se minimizan los errores causados por movimientos indeseados durante el proceso.
- Mayor eficiencia operativa: La fácil integración del taco con diferentes mordazas permite una configuración rápida y efectiva, optimizando el tiempo de producción.

Descripción general

El Taco Husillo Mecánico Completo Vertical es una solución de sujeción altamente eficaz, diseñada para garantizar precisión y estabilidad en operaciones de mecanizado en centros de mecanizado horizontales.

Este taco, equipado con un husillo integrado, es ideal para montarse en mordazas de las series 30, 29 y 60, ofreciendo una sujeción sólida que mejora la eficiencia del proceso.

Sin embargo, es importante destacar que al montarse en la mordaza, la apertura máxima se reduce en F mm, lo que se debe considerar al planificar la operación.

Este producto es particularmente recomendable cuando la mordaza está en posición vertical, ya que su diseño optimiza la sujeción en esta orientación, minimizando cualquier posible movimiento y asegurando que las piezas permanezcan firmemente en su lugar durante todo el proceso de mecanizado.

Recomendaciones de uso

Verificar siempre la compatibilidad del taco con la mordaza antes de la instalación.

Considerar la reducción en la apertura máxima (F mm) al planificar las operaciones.

Asegurarse de que la mordaza esté correctamente alineada y en posición vertical antes de utilizar el taco.

Utilizar en entornos donde se requiere una sujeción extremadamente firme para evitar desplazamientos durante el mecanizado.

Realizar pruebas de sujeción previas en piezas de prueba antes de aplicarlo en la producción en serie.

Recomendaciones de mantenimiento

Mantener el husillo limpio y lubricado para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del producto.

Inspeccionar regularmente las superficies de contacto del taco para detectar cualquier desgaste o daño que pueda comprometer la sujeción.

Almacenar el taco en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso, para evitar la corrosión y otros daños ambientales.

Características

A	120
B	52
C	22
ØD	10
Hexágono	21
R	M18x2,5
X	60
F	9
Mordaza	125
TON	2

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a TACO HUSILLO MECANICO COMPLETO VERTICAL
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_15094_2.psd
imagen alta resolución - PSD	15094_Cro_1.psd