

BOCAS BLANDAS FORZA PARA MORDAZA



Referencia: 20050
EAN-13: 8424427476408
Marca: FORZA

Mordaza: 200
A (Longitud boca): 200
B: 47

- Personalización a medida: Las bocas blandas pueden ser mecanizadas según las dimensiones y geometrías específicas de las piezas, asegurando un amarre perfecto y reduciendo el riesgo de daños durante el proceso.
- Material de alta calidad: Fabricadas en acero F1140, estas bocas blandas ofrecen una excelente combinación de maleabilidad para el mecanizado y la capacidad de ser templadas, lo que aumenta su durabilidad y resistencia al desgaste.
- Mayor precisión en el amarre: Al poder mecanizar las bocas blandas a medida, se logra un amarre más seguro y preciso, lo que se traduce en una mayor calidad de las piezas mecanizadas.
- Reducción de tiempos de ajuste: La posibilidad de adaptar las bocas blandas a geometrías específicas disminuye el tiempo necesario para realizar ajustes en la máquina, optimizando el proceso de producción.

Descripción general

Las bocas blandas mecanizables y templables en acero C45 están diseñadas específicamente para adaptarse a mordazas de las series 30 y 60, y se suministran en juegos de 2 unidades.
Estas bocas blandas son ideales para mecanizarlas según las necesidades específicas de cada trabajo, permitiendo un amarre seguro y preciso de piezas con geometrías complejas o irregulares.
Fabricadas en acero C45, ofrecen una combinación óptima de maleabilidad para su mecanizado y la posibilidad de templarse para mejorar su resistencia y durabilidad.
Estas bocas blandas son una solución versátil y confiable para cualquier entorno de trabajo que requiera alta precisión en el amarre de piezas durante el proceso de mecanizado.

Recomendaciones de uso:

Mecanice las bocas blandas siguiendo las dimensiones exactas de la pieza a sujetar para asegurar un amarre preciso.
Realice el templado de las bocas blandas solo si es necesario, según las exigencias de la operación y la durabilidad requerida.
Utilice siempre lubricante adecuado durante el proceso de mecanizado para prolongar la vida útil de las bocas blandas.
Asegúrese de que las bocas estén bien sujetas a las mordazas de la serie 30 o 60 antes de iniciar cualquier operación de mecanizado.
Verifique que las bocas blandas estén libres de residuos y partículas antes de cada uso para garantizar un amarre óptimo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie las bocas blandas después de cada uso para eliminar residuos de material que puedan afectar su desempeño en futuros trabajos.
Almacene las bocas blandas en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión y el desgaste prematuro.
Inspeccione regularmente las bocas blandas en busca de signos de desgaste o daño, y reemplácelas si es necesario para mantener la precisión y seguridad en el amarre.

Características

Mordaza	200
A (Longitud boca)	200
B	47
C	28

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a 10050
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_10050_1.psd