



Mesa de serrar y estación de trabajo MASTER cut 2500

Referencia: 6902000
EAN-13: 4006885690202
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 banco para máquinas MASTER cut 2500 UE

- Se puede utilizar como sierra circular de mesa, sierra circular de mano guiada, mesa de sierra de calar, mesa de fresado y mesa de sierra de tronzar e ingletar, banco de trabajo
- Topes y guías de alta calidad para cortes guiados
- Uso móvil y almacenamiento compacto

Descripción general

Descripción del producto

La mesa de serrar multifuncional, MASTER cut 2500, reúne 6 funciones en un solo producto. Con las posibilidades de uso como estación de trabajo, sierra circular de mesa, sierra circular de mano guiada, mesa de sierra de calar, mesa de sierra de corte y para inglete y, con el accesorio disponible opcionalmente, como mesa de fresado, la MASTER cut 2500 es ideal para todo tipo de trabajos en obras interiores. Gracias a la cuña abridora extraíble, es uno de los pocos bancos para máquinas que puede utilizar con sierras circulares sin cuña abridora. La altura de la placa de la máquina se puede ajustar y le ofrece de esta manera un desplazamiento cómodo a la mesa de trabajo, incluso con aparatos pesados. Si se utiliza como sierra circular de mesa, el tope paralelo le permite realizar cortes guiados con una anchura de corte de hasta 570 mm y una longitud de corte de hasta 740 mm. El tope angular está equipado con elementos de deslizamiento y compensación guiados por resortes. Con él, podrá realizar cortes de ángulo de hasta 120° en serie. Con una capacidad de carga de hasta 120 kg, la mesa para máquinas puede soportar incluso planchas de madera maciza de gran tamaño sin problema. Cuando se termina de trabajar, la MASTER cut 2500 se puede plegar y guardar sin ocupar apenas espacio. Por lo tanto, puede prepararse de forma segura y efectiva contra innumerables desafíos en el hogar.

Características

Función de sierra circular de mesa

Ideal para piezas pequeñas que pueden desplazarse sobre la mesa

Cortes paralelos hasta un ancho de corte de 570 mm y una longitud de corte de 740 mm

Cortes de inglete de 0-120° con tope angular

Versión especial de tope con elementos de deslizamiento y de compensación guiados por resortes

Cuña abridora extraíble, compatible con máquinas con y sin cuña abridora

Funcionamiento de la sierra circular de mano guiada

Con riel de guía y sargentos de fijación de wolfcraft

Ideal para cortar paneles y tableros grandes mediante tope de aluminio de 80 cm

Tope angular para riel de guía de ajuste continuo de 0-70°; con caballete de tope para cortes en serie

Gracias a la máquina de aluminio ajustable, la sierra circular de mesa puede desmontarse en unos pocos segundos y utilizarse para cortes guiados en el riel de guía

Función de mesa de sierra de calar

Ideal para cortes curvos

Buena visibilidad de la línea de trazado

Manejo fácil de la pieza de trabajo con la mano

Función de mesa de fresado

Accesorios: el tope de fresado paralelo (art. 6901000) convierte la MASTER cut 2500 en una mesa de fresado

completa

Placa Drop-in de altura regulable para transiciones planas

Atención: ¡La mesa de fresado solo puede emplearse con el tope de fresado paralelo (art. 6901000)!

Funcionamiento de la sierra de corte y para inglete

Gracias a los orificios multifuncionales de la placa de fijación, son compatibles con todas las sierras de corte y sierras para inglete

Funcionamiento de la estación de trabajo móvil

La amplia superficie de trabajo con un tablero en fibra de densidad media a prueba de golpes brilla por sus muchas posibilidades de sujeción

Robusta y estable gracias a un bastidor sólido con pie de altura regulable

Facilidad de transporte mediante estructura de aluminio ligera

Patas plegables para trabajar sin cargar la espalda

Móvil: uso universal y almacenamiento compacto

Robusta y estable: bastidor sólido, carga máxima de 120 kg, pie de altura regulable

Adecuado para

Fresadora, Sierra de calar, Sierra circular de mano, Sierra de corte y para inglete

Ámbito de la máquina, mesas de trabajo

Para sierras circulares de mano con cuña abridora, hasta un máx. de 70 mm de profundidad de corte, un disco con 200 mm de diámetro y las dimensiones de la placa para herramientas máximas especificadas (ver pictograma).

Utilizar únicamente con su forro de hendidura correspondiente.

Las sierras circulares de mano sin cuchillo divisor solo se pueden utilizar en combinación con el cuchillo divisor n.º art. 6916000 (hasta un diámetro máximo de disco de sierra de 160 mm) o el cuchillo divisor n.º art. 6917000 (con un diámetro de disco de sierra de entre 161 y 200 mm).

Para fresadoras con un máx. de 230 V, un máx. de 1800 W, dimensiones máx. de la placa de herramientas de 170 x 20 mm, una altura máx. de la placa de herramientas de 20 mm y una fresa con un máx. de 27 mm de diámetro.

Utilizar solo con el tope de fresar paralelo (ref. 6901000).

Para todas las sierras de calar

Otra especificación del producto

Altura máx. de la pieza de trabajo en caso de funcionamiento de sierra circular de mesa y sierra circular de mano guiada: 60 mm

Ancho máx. de corte con tope paralelo como sierra circular de mesa: 570 mm

Longitud máx. de corte con guía: 740 mm

Diámetro de los orificios de sujeción 20 mm

Conforme con DIN EN 62841

Instrucciones de uso

En general, en la MASTER cut no está permitido montar máquinas de batería, ya que estas no se pueden conectar al interruptor de seguridad.

Volumen de la entrega

1 mesa de serrar y estación de trabajo MASTER cut 2500

1 pinza de conexión

1 dispositivo de empuje

1 cubierta protectora

1 interruptor de seguridad UE

4 mordazas de sujeción

3 insertos para sierras circulares de mano y fresadoras

1 riel de guía de 1150 mm

1 anillo de inserción de 15 mm para fresadora

1 anillo de inserción de 25 mm para fresadora

2 topes angulares
1 tope paralelo

Características

Designación	1 banco para máquinas MASTER cut 2500 UE
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	1.185 x 757 x 863 mm
Dimensiones del producto plegado	1.085 x 757 x 213 mm
Capacidad de carga	120 kg
Anchura plegado	1.085 mm
Anchura de la superficie de la mesa	1.035 mm
Altura de trabajo	863 mm
Altura plegado	213 mm
Longitud (profundidad) de la superficie de la mesa	695 mm
Variante de interruptor de seguridad	Con interruptor de seguridad en versión de la UE
Profundidad plegado	757 mm
Superficie de la mesa	1.035 x 695 mm
Material del tablero de la mesa	MDF, aluminio
Material del bastidor	metales

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Garantía	10 años
Certificación	CE, Certificación FSC: MIX Wood, TÜV Rheinland/GS

Dimensiones

Peso artículo (kg)	24,00
Largo artículo (cm)	757 mm
Ancho artículo (cm)	1.185 mm
Alto artículo (cm)	863 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	29,95
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	78,20
Presentación	cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 24/01/2022

Enlaces

video	MASTER cut 2500 ES de wolfcraft, una mesa de corte de precisión y de trabajo, bricolaje todo en uno
-------	---