



Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus

Referencia: 5458000
EAN-13: 4006885545809
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona de perforación CT con vástago SDS-plus ø 35 mm

- Corona de perforación recubierta con placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor para taladros en hormigón, paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 46 mm. Ideal para construcción, reforma y ampliación
- Resistente a impactos de martillo para el uso con taladro percutor con vástago SDS-Plus de endurecido especial, 110 mm

Descripción general

Descripción del producto

Esta corona de perforación con broca de carburo y adaptador con vástago SDS-Plus de endurecido especial de 110 mm, fabricada en Alemania, es idónea para el uso con taladro percutor. Taladre materiales como hormigón, paredes de ladrillo y piedra (como placas de hormigón, bordillos y piedras duras) a la perfección mediante las placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor. Además, disfrute de una gran vida útil. Con una profundidad de corte de 46 mm y disponible en diferentes diámetros, es la herramienta perfecta para todo tipo de proyectos relacionados con la construcción, ampliación y reforma. Una broca centradora (Ø 8 mm) con una longitud de 70 mm facilita el posicionamiento preciso del taladro. Con el mecanismo de liberación por pasador muy fácil de usar, se puede extraer o sustituir sin necesidad de herramientas. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, la corona de perforación viene preinstalada. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Hormigón, Hormigón lavado, Paredes de ladrillo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso

Adecuado con limitaciones

Hormigón con fibras textiles, Adoquines, Termoarcilla, Mármol, Granito, Pizarra

Otra especificación del producto

2 agujeros de expulsión
Resistente a impactos de martillo
vástago de endurecido especial, de precisión, a prueba de desgaste

Volumen de la entrega

1 sierra de corona hueca
1 adaptador con broca centradora

Características

Designación	1 sierra de corona de perforación CT con vástago SDS-plus ø 35 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	35 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Conexión roscada	M16
Longitud de la broca	70 mm
Longitud de vástago	110 mm
Velocidad máx. de rotación	400 RPM
Velocidad de rotación	400 RPM
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Versión de borde de corte	placas de metal duro de soldadura especial, a prueba de calor
Profundidad máx. de corte	46 mm
Profundidad de corte	46 mm
Velocidad máx. de rotación en hormigón	400
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	400

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	26,70
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

Enlaces

video	Corona de perforación con broca de carburo y adaptador SDS-Plus de Wolfcraft ¡Extra potentes!
-------	---