



4 006885 347304 >

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno

Referencia: 3473000
EAN-13: 4006885347304
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno Ø 33 mm

- Sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Solo se puede utilizar con plato receptor disponible por separado (n.º ref. 3472000/3466000) y broca centradora con vástago hexagonal (n.º ref. 3471000), seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Descripción general

Descripción del producto

La sierra de corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno es ideal para taladros con taladradoras y atornilladores a batería en paredes de ladrillo y piedra (como ladrillo de piedra pómez, hormigón celular o piedras blandas y de dureza media similares). Con una profundidad de corte de 55 mm y disponible en diferentes diámetros, es ideal para proyectos de construcción y reformas. Es compatible con el plato receptor disponible por separado (n.º ref. 3472000/3466000) y la broca centradora con vástago hexagonal (n.º ref. 3471000). La sierra de corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso

Adecuado con limitaciones

Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Adecuado para

3466000, 3471000, 3472000

Características

Designación	1 corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno Ø 33 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	33 mm
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Versión de borde de corte	recubierta de carburo de tungsteno
Profundidad máx. de corte	55 mm
Profundidad de corte	55 mm
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	1.500

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,10
Presentación	embalaje SB con orificio europeo