



4 006885 347809 >

## Juego de sierras de corona de perforación, recubrimiento de carburo de tungsteno, 6 piezas

Referencia: 3478000  
EAN-13: 4006885347809  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de coronas de perforación Ø 33, 53, 73, 83 mm

- 4 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno; Ø 33, 53, 73 y 83 mm, 55 mm de profundidad de corte, para taladros precisión en instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra
- Incluye broca centradora (Ø 8 mm) con vástago hexagonal y plato receptor para el uso inmediato
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

### Descripción general

#### Descripción del producto

Este juego de 6 piezas es ideal para preparar instalaciones sanitarias y eléctricas y para taladros en paredes de ladrillo y piedra. Incluye 4 sierras de corona de perforación con recubrimiento de carburo de tungsteno, Ø 33, 53, 73 y 83 mm, una broca centradora (Ø 8 mm) y un plato receptor. Con una profundidad de corte de 55 mm, conseguirá taladros de precisión (por ejemplo, en ladrillo de piedra pómex, hormigón celular y otras piedras blandas y de dureza media similares). Con el vástago hexagonal, la hoja de corona de perforación se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora. Las sierras de corona de perforación tienen certificación TÜV, garantía de calidad del producto.

#### Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, Ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómex, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso

#### Adecuado con limitaciones

Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

#### Otra especificación del producto

Incluye plato receptor y broca centradora

#### Volumen de la entrega

4 sierras de corona de perforación Ø 33, 53, 73, 83 mm  
1 plato receptor  
1 broca de centrado Ø 8 mm, longitud 140 mm

### Características

Designación	1 juego de coronas de perforación Ø 33, 53, 73, 83 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	73 mm 53 mm 33 mm 83 mm
Diámetro de trabajo	73, 53, 33, 83 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de la broca	140 mm
Longitud(es) de la broca	140 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad máx. de corte	55 mm
Profundidad de corte	55 mm
Piezas en el set	6 piezas
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	1500,1200,1000,1000

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

### Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,70
Presentación	embalaje SB con orificio europeo