



4 006885 389700 >

## Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador

Referencia: 3897000  
EAN-13: 4006885389700  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 corona de perforación CT con vástago y broca ø 73 mm

- Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra, con vástago hexagonal para el uso en taladradoras y atornilladores a batería
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración
- Con adaptador y broca centradora (Ø 8 mm), preinstalados para el uso inmediato, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

### Descripción general

### Descripción del producto

La corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno con plato receptor y broca centradora es ideal para taladros con taladradoras y atornilladores a batería en paredes de ladrillo y piedra (como ladrillo de piedra pómex, hormigón celular o piedras blandas y de dureza media similares). Con una profundidad de corte de 55 mm y disponible en diferentes diámetros, es ideal para proyectos de construcción y reformas. En combinación con el adaptador disponible por separado (art. 3862000), la corona de perforación es adecuada para taladros profundos y de penetración, practicando varios taladros consecutivos. Con el vástago hexagonal, se puede fijar rápidamente en el portabrocas de su taladradora. Una broca centradora (Ø 8 mm) facilita el posicionamiento preciso del taladro. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, la corona de perforación viene preinstalada. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

### Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómex, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso

### Adecuado con limitaciones

Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

### Otra especificación del producto

Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

### Características

Designación	1 corona de perforación CT con vástago y broca ø 73 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	73 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Velocidad máx. de rotación	1.000 RPM
Velocidad de rotación	1.000 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad máx. de corte	55 mm
Profundidad de corte	55 mm
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	1.000

---

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

---

### Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

---

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,70
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

---