

Corona de perforación, dentado de diamante



Referencia: 7957000
EAN-13: 4006885795709
Marca: Wolcraft

Designación: 1 corona de perforación con dentado de diamante ø 68 mm

- Corona de perforación con segmentos de diamante soldados, para taladros rápidos y finos en hormigón, paredes de ladrillo y piedra, con una gran vida útil
- Disponible en diferentes diámetros, con profundidad de corte de 65 mm, para el montaje de tomas empotradas (cajas de conexiones y enchufes)
- Tornillo sin fin exterior para una eliminación fiable del polvo de perforación, evita que la corona de perforación se atasque, seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Descripción general

Descripción del producto

La corona de perforación con dentado de diamante es perfecta para taladros rápidos y finos en hormigón, paredes de ladrillo y piedra (como placas de hormigón, bordillos y piedras duras). Su diseño resistente garantiza una gran vida útil. Con una profundidad de corte de 65 mm y disponible en diferentes diámetros, se puede utilizar para el montaje de tomas empotradas (cajas de conexiones y enchufes). El tornillo sin fin exterior permite la eliminación fiable del polvo de perforación y evita que la corona de perforación se atasque. Las 2 grandes ranuras de expulsión permiten retirar fácilmente el núcleo de perforación. La corona de perforación cuenta con certificación TÜV, garantía de la calidad del producto.

Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Ladrillo, Termoarcilla, Hormigón celular, Bloques de construcción ligera, Solado, Ladrillo recocido, Yeso, Mármol

Adecuado con limitaciones

Hormigón, Hormigón lavado, Hormigón con fibras textiles

Adecuado para

5955000, 5956000

Otra especificación del producto

2 agujeros de expulsión
tornillo sin fin exterior

Características

Designación	1 corona de perforación con dentado de diamante ø 68 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Conexión roscada	M16
Velocidad máx. de rotación	300 RPM
Versión de borde de corte	segmentos de diamante soldados
Calidad de corte	cortes rápidos y finos
Profundidad máx. de corte	65 mm
Profundidad de corte	65 mm
Velocidad máx. de rotación en hormigón	300
Velocidad máx. de rotación en paredes de ladrillo, piedra	300

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo